

> ЛЕСТНИЧНЫЕ ТАЙМЕРЫ

PULSALUZ



PULSAMAT



ORBITEMP



MICROTEMP



> Описание

Лестничные таймеры с установкой времени от секунд до минут, применяются в офисах, жилых домах и т.д. Установка в бокс.

> Характеристики

Сброс	Да	Да	Да	Да
Номинальное напряжение	120 или 230V AC / 45-60 Гц	230V AC / 50 Гц	120 или 230V AC / 45-60 Гц	230V AC / 50-60 Гц
Ручное управление	1,5 A / 230V AC	3 A / 230V AC cos φ =1	1,5 A / 230V AC	-
Люминесцентные кнопки	6 mA / 230 V; 3mA / 120 V	6 mA max.	6 mA / 230 V; 3mA / 120 V	Неограниченный
Рекомендуемая нагрузка				
Лампы накаливания	230V: 25-300W, 120V: 25-150W	500 W 120 W 120 W / 12 μF 400 VA	230V: 25-300W, 120V: 25-150W	25 W - 400 W
Флуоресцентные без компен.				
Флуоресцентные с компен.				
Галогеновые низкого напряжения				
Галогеновые (230V AC)		500 W 100 W		50 VA - 250 VA 25 W - 400 W
Энергосберегающие лампы				
Задержка	от 30 сек. до 4 мин.	от 30 сек. до 10 мин.	от 30 сек. до 4 мин.	от 30 сек. до 10 мин.
Рабочая температура	от -10°C до +50°C	от -10°C до +50°C	от -10°C до +50°C	от -10°C до +50°C
Установка	2 провода	3 провода	2 провода	2 провода
Монтаж	В бокс	В бокс	В бокс	Позади выключателя или в бокс.
Тип защиты	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Схема подключения				

Размеры

