



БЫТОВЫЕ ТАЙМЕРЫ

CONTROL



DOMO / DOMO INTERPERIE



TEMPO +



> Описание

Таймеры для включения устройств, полезных в офисах или дома.
Аналоговые, цифровые.

> Характеристики

Номинальное напряжение	230V AC / 50Гц.	230V AC / 50Гц.	120 или 230V AC / 24 или 48V AC/DC / 50-60 Гц
Коммутируемая нагрузка	16(4) A 230V AC	16(4) A 230V AC	16(10) A / 230V AC $\cos \varphi = 1$
Аккумулятор	Без аккумулятора	Без аккумулятора	1 год (Литиевый CR2032)
Контакт	-	-	AgSnO ₂ Перекидной
Потребляемая мощность	1, 6 VA (1, 5 W прикл.)	1, 6 VA (1, 5 W прикл.)	6 VA (1W прикл.)
Ячейки памяти	-	-	32
Рекомендуемая нагрузка			
Лампы накаливания	3500 W	3500 W	3000 W
Флуоресцентные без компен.	Не подходит	Не подходит	1200 W
Флуоресцентные с компен.	Не подходит	Не подходит	180 W
Галогеновые низкого напряжения	2250 VA	2250 VA	1000 VA
Галогеновые (230V AC)	3500 W	3500 W	2500 W
Энергосберегающие лампы	500 W	500 W	200 W
Точность	Зависит от частоты в сети	Зависит от частоты в сети	$\leq \pm 1$ сек/день при 23°C
Программирование	По бокам D T15 - D T30: Сутки S: Неделя	Вперед D T15 - D T30: Сутки S: Неделя M-60 - M 150 - M 900: Обратный отчет	Цифровой Программирование импульсами (от 1 до 59 сек), циклами, переключение зима/лето.
Точность переключения	D T15: 15 мин. D T30: 30 мин. S: 1 ч.- 45 мин.	D T15: 15 мин. D T30: 30 мин. S: 1 ч. 45 мин. M 60: 0-60 мин. M 150: 0-150 мин. M 900: 0-900 мин.	1 секунда
Ручное управление	Авто - Off - On	Авто - Off - On	Авто Off-On
Внешняя модель	Нет	Domo Interperie DT15, DT30 и S	Нет
Установка	Schuko 4,8мм socket	Schuko 4,8мм socket	Schuko 4,8мм socket
Тип защиты	IP 20	IP 20 (IP 24 внешние модели)	IP 20
Рабочая температура	от 0°C до +60°C	от 0°C до +60°C	от -10 °C до +45 °C
Характеристики	Защита от детей	Защита от детей	Защита от детей

Размеры

