

> СВЕТИЛЬНИКИ С ДАТЧИКАМИ ДВИЖЕНИЯ

> PLADILED 96




Светодиодный светильник с датчиком движения для внутренней или внешней установки. Обладает стильным дизайном и прост в установке. Идеально подходит для установки в коридорах, залах ожидания, коттеджах и т.д.




- Монтаж на потолок, угол обнаружения 360°
- Область обнаружения до 7 м в диаметре при высоте установки 2,5 м
- 96 светодиодов
- Регулировка чувствительности и уровня освещенности
- Регулировка времени задержки
- Тип защиты IP 44

> Размеры (мм)



> Область обнаружения




> Технические характеристики

Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 Hz
Коммутируемая нагрузка	5 A 230 V AC cosφ= 1
Потребляемая мощность	17 VA (11,5 w)
Рабочая температура	-10 °C до +40 °C
Чувствительность	5 - 1000 lux
Задержка на отключение	3 сек - 15 мин.
Угол обнаружения	360°
Область обнаружения	До 7 м в диаметре при установке 2,4м высотой
Световой поток	665 lumen
Цветность LED	5700 - 6300 K
Тип защиты	IP 44
Монтаж	Потолок

Артикул	Модель	Угол обнаружения/Тип	Задержка
OB135612	PLADILED 96	360° / 96 LED	3 с - 15 мин.

> Схема подключения



> Нагрузка

	800 W
	240 VA
	240 VA
	800 W
	240 VA