



GL-34

Кабельный сальник с нормальной трубной резьбой 3/4" для ввода силового кабеля в термостаты типа RAYSTAT-EX-02 (EEx d II C).


Материал: Никелерованная латунь, изоляционная силиконовая втулка.

Предназначен для использования с небронированными силовыми кабелями с внешним диаметром 10 - 15,5 мм.

Номер по каталогу: 1244-017518 Вес: 0,08 кг



TC RU C-BE.MT92.B.00056



GL-36-M25

Сальник для силового кабеля M25 (Ex e)

Материал: полиамид.


Предназначен для использования с небронированными силовыми кабелями с внешним диаметром 8-17 мм.

Запасная деталь для JBS-100, JBM-100 и JBU-100.

Номер по каталогу: 774424-000 Вес: 0,016 кг



TC RU C-BE.MЮ62.B.02853



GL-38-M25-METAL

Сальник для силового кабеля M25 (Ex e II и Ex d II C) для соединительных коробок с внутренней пластиной заземления (-EP) или металлических соединительных коробок.


Никелерованная латунь, изоляционная силиконовая втулка.

Предназначен для использования с бронированными силовыми кабелями с внешним диаметром 13,5 - 21 мм и диаметром внутренней оболочки 10 - 15,5 мм.

Номер по каталогу: 056622-000 Вес: 0,15 кг



TC RU C-BE.MЮ62.B.02853




GL-44-M20-KIT

Кабельный сальник M20 (Ex e) для кабелей с полимерной изоляцией диаметром от 5 до 13 мм. Комплектуется желто-зеленой трубкой для изоляции оплетки.

Номер по каталогу: 1244-000 848 Вес: 0,17 кг



TC RU C-BE.MЮ62.B.02853




GL-45-M32

Кабельный сальник M32 (Ex e) из полиамида для силовых кабелей диаметром от 12 до 21 мм.

Номер по каталогу: 1244-000 847 Вес: 0,028 кг




TC RU C-BE.MЮ62.B.02853



GL-50-M20

Кабельный сальник M20 (Ex e) из полиамида для силовых кабелей диаметром от 5,5 до 13 мм.

Номер по каталогу: 1244-007000 Вес: 0,009 кг



GL-51-M40

Кабельный сальник M40 (Ex e) из полиамида для силовых кабелей диаметром от 17 до 28 мм.

Номер по каталогу: 1244-007003 Вес: 0,045 кг



TC RU C-BE.MЮ62.B.02853