

Распределительные коробки IP55 открытой установки

Тип	Цвет	Размеры	Кол-во в упаковке	№ по каталогу
Распределительные круглые коробки IP55 открытой установки				
Используются для открытой установки. Имеют защёлкивающую крышку, соединённую пластиковой ниткой с корпусом коробки, колпачки для колец, изолирующих крепёжные винты, и 4 ступенчатых сальника для ввода кабеля или гофротрубы. Сальники подходят для кабелей и труб диаметром 4...8, 8...12, 12...16 и 20 мм. Степень защиты – IP55, огнестойкость – 750 °C. Материал: полипропилен.				
Коробка Ø65x40	серый	Ø84/48	150	IMT35093
Коробка Ø65x40 DIY (со стикером)	серый	Ø84/48	150	IMT350931
Коробка Ø80x40	серый	Ø100/48	96	IMT35094
Коробка Ø80x40 DIY (со стикером)	серый	Ø100/48	96	IMT350941

Распределительные квадратные коробки IP55 открытой установки

Используются для открытой установки. Имеют защёлкивающую крышку, соединённую пластиковой ниткой с корпусом коробки, колпачки для колец, изолирующих крепёжные винты, и 6 ступенчатых сальника для ввода кабеля или гофротрубы. Сальники подходят для кабелей и труб диаметром 4...8, 8...12, 12...16 и 20 мм. Для коробки 100x100x50 сальники имеют диапазоны 4...8, 8...12, 12...16, 16...20 и 25 мм. Степень защиты – IP55, огнестойкость – 750 °C. Материал: полипропилен.				
Коробка 70x70x40	серый	95/95/48	96	IMT35090
Коробка 70x70x40 DIY (со стикером)	серый	95/95/48	96	IMT350901
Коробка 85x85x40	серый	110/110/48	72	IMT35092
Коробка 85x85x40 DIY (со стикером)	серый	110/110/48	72	IMT350921
Коробка 100x100x50	серый	130/130/58	45	IMT35091
Коробка 100x100x50 DIY (со стикером)	серый	130/130/58	45	IMT350911

Соединительные коробки IP65 открытой установки

Соединительная коробка IP65 открытой установки с клеммной колодкой

Предназначена для организации мест коммутации проводов и кабелей. Имеет 10 мембран для ввода проводов и кабеля. Клеммная колодка состоит из 5 винтовых клемм, каждая клемма рассчитана на соединение до трёх проводов сечением 2,5 мм² или до 4х проводов сечением 1,5 мм².
Степень защиты – IP65, огнестойкость – 850 °C. Материал: полипропилен.

Коробка 87x87 с колодкой	белый	87/87/40	5	IMT36350
--------------------------	-------	----------	---	----------

Соединительная коробка IP20 открытой установки БЕЗ клеммной колодки

Предназначена для организации мест коммутации проводов и кабелей. Имеет 10 мембран для ввода проводов и кабеля.
Степень защиты – IP65, огнестойкость – 850 °C. Материал: полипропилен.

Коробка 87x87	белый	87/87/40	5	IMT36349
---------------	-------	----------	---	----------

Соединительные коробки IP20 открытой установки

Соединительная коробка IP20 открытой установки с клеммной колодкой

Предназначена для организации мест коммутации проводов и кабелей. Клеммная колодка имеет 5 винтовых клемм, каждая клемма рассчитана на соединение до трёх проводов сечением 2,5 мм² или до 4х проводов сечением 1,5 мм². Крышка имеет намеченные отверстия для ввода проводов или кабелей.
Степень защиты – IP20. Материал: термопласт.

Коробка 60x60 с колодкой	белый	60/60/30	5	IMT36352
--------------------------	-------	----------	---	----------

Соединительная коробка IP20 открытой установки БЕЗ клеммной колодки

Предназначена для организации мест коммутации проводов и кабелей. Крышка имеет намеченные отверстия для ввода проводов или кабелей.
Степень защиты – IP20. Материал: термопласт.

Коробка 60x60	белый	60/60/30	5	IMT36351
---------------	-------	----------	---	----------