

Болтовая гильза для Cu и Al плотная- тип SK-V-AS

Лужёная • со срывными головками • с перегородкой

Применение

Болтовая гильза типа SV-V-AS для алюминиевых и медных кабелей RM/SE , предназначенный для переходных и соединительных муфт, например CHM, CHM3, CHMPR, CHMP(H), CHMP(3Pb), CHMPPR3, CHMPR(H)3, CHMPR(3Pb)-3, CAM, CAM3.

Содержание

- болтовая гильза
- болты со срывными головками
- эксцентричное кольцо с регулировкой кабеля

Данные для заказа

Артикул №	Тип	Q мм ²	A мм	D1 мм	D3 мм	L мм	S
195303	SV-V-AS 16/ 95	16 - 95	32	12.5	24	70	2
195304	SV-V-AS 50/ 150	50 - 150	35	15.5	30	85	2
179373	SV-V-AS 95/ 240	95 - 240	56	20	33	120	4
195305	SV-V-AS 120/ 300	120 - 300	67	25	38	142	4
195306	SV-V-AS 185/ 400	185 - 400	82	26	42	170	6
195307	SV-V-AS 400/ 630	400 - 630	94	34	54	200	6

Q = Номинальное сечение

A = Глубина высверленного отверстия

D1 = Центрически высверленное отверстие

D3 = Внешний диаметр

L = Длина

S = Количество болтов

