

**CTS 1250A****Экранированный кабельный адаптер типа Т**

на напряжение до 36 кВ для трансформаторов и ячеек с газовой изоляцией, для бушингов типа С2

Экранированные кабельные адаптеры типа Т Cellplux CTS с соединительным болтом применяются для подключения 1-жильных кабелей с полимерной изоляцией к распределительным устройствам оборудованным дроссельными изоляторами с бушингом типа С2 (1250А). Они подходят для всех 1-жильных кабелей с полимерной изоляцией (PE, VPE, EPR) с различными видами экрана, с медной проволоочной или ленточной возвратной жилой, для максимального сетевого напряжения до 36 кВ. Типы кабелей: АПВПУ2Г, АПВВнг-LS, ХРУНАКXS, УНАКXS.

Свойства

- Простой, безопасный и быстрый монтаж
- Широкий диапазон поперечных сечений
- Безопасный при прикосновении
- Проверка герметичности внешней оболочки кабеля без демонтажа концевой муфты

Уровень напряжения


- U_0/U (U_m) 6/10 (12) кВ - 19/33 (36) кВ

Сертификаты

- CENELEC HD 629.1

Содержание

- Набор состоит из трех адаптеров, электрически протестированных
- Комплект содержит болтовые кабельные наконечники
- Комплект заземления EGA для кабелей с обратной жилой из лент заказывать отдельно

**Размеры****Объем поставки:**

EPDM корпус, силиконовый стресс-контроль элемент, болтовой кабельный наконечник, соединительный болт, уплотняющая лента, задняя втулка с измерительной вставкой, экранированная защитная крышка.

Тип	L мм	B мм	H мм	мин. Ø по изоляции после удаления полупроводящего слоя мм	12 кВ	17.5 кВ	24 кВ	36 кВ
					номинальное сечение мм ²			
U_0/U (U_m) 6/10 (12) кВ - 12.7/22 (24) кВ								
CTS 1250A 24kV 400-630 EGA M12 KS	205	87	310	33.4	500 - 630	400 - 630	400 - 630	
U_0/U (U_m) 12/20 (24) кВ - 19/33 (36) кВ								
CTS 1250A 36kV 400-630 EGA M12 KS	205	87	310	39.1			630	400 - 630