

**CWS 400A****Экранированный кабельный адаптер**

на напряжение до 36 кВ для трансформаторов и ячеек с газовой изоляцией, для бушингов типа В

Экранированные кабельные адаптеры Cellplux CWS применяются для подключения 1-жильных кабелей с полимерной изоляцией для трансформаторов и распределительных устройств, оборудованных дроссельными изоляторами с бушингом типа В (400А) согласно стандарту EN 50180, EN 50181 и DIN 47636. Они подходят для всех 1-жильных кабелей с полимерной изоляцией (PE, VPE, EPR) с различными видами экрана, с медной проволоочной или ленточной возвратной жилой, для максимального сетевого напряжения до 36 кВ. Типы кабелей: АПВПУ2Г, АПВВнг-LS, ХРУНАКXS, УНАКXS.

Свойства

- Простой, безопасный и быстрый монтаж
- Небольшое количество компонентов
- Безопасный при прикосновении
- Возможность выполнения испытания герметичности внешней оболочки кабеля без демонтажа концевой муфты
- Для внутренних и наружных применений

Уровень напряжения


- U_0/U (U_m) 6/10 (12) кВ - 19/33 (36) кВ

Сертификаты

- CENELEC HD 629.1

Содержание

- Набор состоит из трех адаптеров, электрически протестированных
- Комплект содержит болтовые кабельные наконечники
- Комплект заземления EGA для кабелей с обратной жилой из лент заказывать отдельно

**Размеры****Объем поставки:**

EPDM корпус с измерительной вставкой, силиконовый стресс-контроль элемент, болтовой кабельный наконечник, уплотняющая лента.

						12 кВ	17.5 кВ	24 кВ	36 кВ
Тип	L мм	B мм	H мм	мин. Ø по изоляции после удаления полупроводящего слоя мм	номинальное сечение мм²				
U ₀ /U (U _m) 6/10 (12) кВ - 12.7/22 (24) кВ									
CWS 400A 24kV	25-70 EGA	215	107	250	14.7	50 - 95	25 - 95	25 - 70	
	95-240 EGA	215	107	250	22.0	150 - 240	120 - 240	95 - 240	
U ₀ /U (U _m) 12/20 (24) кВ - 19/33 (36) кВ									
CWS 400A 36kV	35-95 EGA	215	107	250	22.0			95 - 95	35 - 95
	150-240 EGA	215	107	250	30.8			240 - 240	150 - 240