

**SFEN****Термоусаживаемая концевая муфта внутренней установки**

для кабелей и проводов с пластмассовой изоляцией

Универсальное применение для оконцевания энергетических кабелей на низкое напряжение с пластмассовой изоляцией. Подходящие для изолированных кабелей PE и XLPE, а также изолированных кабелей PCV или PE. Типы кабелей: ABBГ, ВВГ, YAKY, YKY.

Свойства

- Высокое качество электрической изоляции
- Водонепроницаемость
- Безгалогеновые
- Высокая механическая выносливость
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению, земельной щелочи и химическим факторам
- Широкий диапазон сечения
- Компактные размеры
- Неограниченное время хранения

Применения


- Внутреннее
- Кабеля с изоляцией и пластмассовой оболочкой 4, 5- жильные

Уровень напряжения

- $U_0/U (U_m)$ 0.6/1 (1.2) кВ

Сертификаты

- EN 50393

**Размеры**

L1 - определенный пользователем

Объем поставки:

Уплотняющие трубки, перчатки, платочек для очистки, абразивное полотно, подробная, иллюстрированная инструкция монтажа.

для кабелей и проводов			
пластмассовая изоляция			
		 4х	 5х
Тип	сечение жил кабеля мм ²		
SFEN4	16-35	16 - 35	
	25-70	25 - 70	
	70-150	70 - 150	
	120-240	120 - 240	
SFEN5	6-35		6 - 35
	25-95		25 - 95
	70-150		70 - 150
	120-240		120 - 240

Набор не содержит кабельных наконечников, их следует заказывать отдельно.

Комплект для монтажа кабельной муфты марки SFEN, должен храниться в условиях, исключающих попадание прямых солнечных лучей и на расстоянии 2м от любых нагревательных приборов.

Гарантийный срок хранения комплекта составляет 2 года. по желанию заказчика, муфты могут быть доукомплектованы элементами повышающие водо и маслостойкость арматуры. Муфты сертифицированы по ГОСТ Р - РОСС DE.АД78.Н00101 Европейские Кабельные Системы - Официальное представительство завода Cellpack (Германия) в России.

Support: Тел. +7 812 318-52-39, www.cellpack.su, e-mail: sale_rus@cellpack.su