



ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ

Предназначены для ответвления фазных и нулевых жил проводов СИП, неизолированных проводов, а также подключения различных энергопринимающих устройств. Конструкция зажима обеспечивает герметичность соединения и надежный электрический контакт.

При достижении усилия, достаточного для создания надежного электрического контакта, происходит срыв головки затягиваемого болта. Корпус зажима изготовлен из механически прочного термопластика, армированного стекловолокном. Срывные головки выполнены из алюминиевого сплава.

ЗАЖИМЫ **PX**

Предназначены для ответвления изолированных проводов от магистралей с изолированными проводами (ВЛИ).

Контактная пластина со стороны неизолированного магистрального провода имеет форму плашек, предотвращая повреждение проволок неизолированного провода.



Код	ТИП:	Сечение жилы основной линии, мм ²	Размер головки, мм	Сечение жилы ответвления, мм ²	Масса, кг
14038	P1X-95	16-95	13	1,5-10	0,05
14071	P1X-95.1	16-95	13	1,5-16	0,05
14053	P2X-95	16-95	13	2,5-35	0,1
14140	P2X-150	16-150	13	4-50	0,1
14041	P3X-95	25-95	13	25-95	0,15
14042	P4X-150	35-150	13	35-150	0,2

ЗАЖИМЫ **ЗОПн**

Предназначены для ответвления изолированных проводов от магистралей с неизолированными проводами (ВЛ).



Код	ТИП:	Сечение жилы основной линии, мм ²	Размер головки, мм	Сечение жилы ответвления, мм ²	Масса, кг
14086	ЗОПн 6-35/16-120	16-120	13	6-35	0,13

Изделия соответствуют требованиям ГОСТ Р 70352 и СТО 34.01-2.2-004 ПАО «Россети»

