

АНКЕРНЫЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ АБОНЕНТСКОГО КАБЕЛЯ

ЗАЖИМЫ НАТЯЖНЫЕ ТИПА ODWAC

Используется для подвески плоского ОК на опорах линий связи, линий электропередачи, столбах освещения, между зданиями и сооружениями. Изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150.



Код	ТИП:	Максимальные габариты кабеля, мм	Минимальная разрушающая нагрузка, кН	Масса, кг
12043	ODWAC-22	12 x 5	1,2	0,04
12092	ODWAC-22 (оцинк)	12 x 5	1,2	0,04
12086	ODWAC-22R	Ø 5-8	1,2	0,04
12085	ODWAC-22S	12 x 5	1,2	0,04

ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ ODWAC-P

Зажим натяжной ODWAC-P предназначен для анкерного (натяжного) крепления овальных, круглых и плоских кабелей в том числе для оптических гибких абонентских дроп-кабелей FTTH, с несущими элементами из стали, сплава алюминия, полимера средней или высокой плотности. Имеет размыкаемую петлю и клин из специального полимера.



Код	ТИП:	Максимальные габариты кабеля, мм	Минимальная разрушающая нагрузка, кН	Масса, кг
12097	ODWAC-P	12 x 5, Ø 5	1	0,062

КАРАБИН ДЛЯ ODWAC

Проволочный карабин специально разработан для крепления абонентских зажимов к опорам с помощью стальной ленты и является оптимальным решением с точки зрения цены и надежности.



Код	ТИП:	Габаритные размеры, мм	Минимальная разрушающая нагрузка, кН	Масса, кг
12088	Карабин ODWAC	30 x 70	4	0,012

ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ ДЛЯ КРУГЛОГО КАБЕЛЯ PA-03



Код	ТИП:	Диаметр кабеля (троса), мм	Рабочая нагрузка, кН	Масса, кг
12066	PA-03	3-7	1	0,105