

Микрофон Зона покрытия: 5-40 м2 Материал: поликарбонат Чувствительность: -40дБ(-45~-20 дБ настраиваемая)Особенности: всенаправленный

Краткое описание: микрофон Зона покрытия: 5-40 м2 Материал: поликарбонат Чувствительность: -40дБ(-45~-20 дБ настраиваемая)Особенности: всенаправленный.

Назначение: предназначен для установки в помещениях площадью 5–40 м².

Основные особенности DH-HAP100:

- Чувствительность — -40 дБ, регулирование в пределах -45 ~ -20 дБ.
- Максимальный уровень устойчивого звукового давления — 120 дБ.
- Соотношение сигнал/шум — 70 дБ.
- Динамический диапазон — 104 дБ.

Технические характеристики:

- Предусмотрена защита от электростатического разряда (воздушный контакт, 30 кВ), от переплюсовки источника питания, грозозащита.
- Интерфейсы — порт RCA и разъем к DC-адаптеру.
- Рабочие температуры — -30 °C... +70 °C.
- Питание — DC 12 В (9 ~ 15 В), 60 мА (50 ~ 100 мА).
- Габариты — 63×30×22 мм.
- Вес — 34 г.

Характеристики DH-HAP100:

- Производитель:Dahua
- Полоса частот (Гц) >:100
- Дальность обнаружения (м) >:20
- Полоса частот (Гц) <:4000
- Напряжение (В) <:9
- Напряжение (В) >:15
- Автоматическая регулировка уровня (APU):Нет
- Особенности микрофона:Нет
- Тип питания:12 В
- Ток потребления в дежурном режиме, мА:60