

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДН-НАР120

Dahua НАР120 - микрофон. Зона покрытия: 10-70 м2. Материал: алюминий. Чувствительность: --34±3 Дб.
Особенности: всенаправленный.

- Единица измерения: 1 шт
- Габариты (мм): 40х40х20
- Масса (кг): 0.05

- модель ДН-НАР120
- Зона покрытия: 10 ~ 70 м2
- чувствительность -34 ± 3dB
- Частотный отклик 80Гц ~ 16кГц
- Направленная характеристика Всенаправленный
- SNR (re 94dBSPL = 1Pa 1KHz) 58dB
- Динамический диапазон 74dB
- Максимум. устойчивое звуковое давление 110dBSPL (1 кГц, THD 1%)
- Выходной импеданс 600Ω (неравновесная)
- Амплитуда выходного сигнала 2.5Vpp / 88dBSPL
- Микрофон Головка микрофонного пленочного конденсатора
- Рабочее напряжение DC 12V
- Рабочий ток 40мА
- Рабочая температура -30°C ~ + 70°C (-22 °F ~ +158 °F)
- материал алюминий
- цвет Серебряный
- измерение Ф40 мм х 20 мм (Ф1,57 "х 0,79")
- Вес 48 г (0,11 фунта)
- сертификация CE / FCC.