



Описание товара

- >До 4 каналов 1080P отображения в реальном времени
- >H.264/MJPEG двойное кодирование
- >Макс 56Мб/с входящий трафик
- >HDMI/VGA одновременный вывод видео
- >Синхронное воспроизведение всех каналов, GRID интерфейс
- >Поддержка видеокамер сторонних производителей: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek и пр.
- >ONVIF Version 2.3
- >3D интеллектуальное позиционирование Dahua PTZ камер
- >Поддержка 1 SATA (2.5” HDD) до 1Тб, 2 USB2.0
- >Доступ по сети из нескольких источников: Веб браузер, CMS(DSS/Smart PSS) и DMSS (телефоны и планшеты)
- >Поддержка IPC UPnP, 4PoE порта
- >Поддержка P2P (QR код)

Дополнительная информация

Формат сжатия	H.264/MJPEG
Видеовход	4 канала
HDMI / VGA выходы	1 HDMI, 1 VGA, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Скорость записи	Макс. 56 Мб/с
Разрешение при записи	1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1 (704×576/704×480)
Скорость передачи	48~8192 Кб/с
Синхронное воспроизведение	4 канала
SATA	1 SATA
Объем	до 1Тб
Сетевые интерфейсы	1, RJ45 10M / 100M Ethernet интерфейс
USB-интерфейс	2, USB2.0
Источник питания	DC5V/2A
Потребляемая мощность	2 Вт
Рабочая температура	-10°C— +55°C
Размеры	192 мм ×128 мм ×36 мм
Вес	320г (без HDD)