



Описание товара

- >До 32 каналов 1080P отображения в реальном времени
- >H.264/MJPEG двойное кодирование
- >Макс 200Мб/с входящий трафик
- >До 5Мп отображение и запись
- >HDMI/VGA одновременный вывод видео
- >Синхронное воспроизведение всех каналов, GRID интерфейс
- >Поддержка видеокамер сторонних производителей: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivitek и пр.
- >ONVIF Version 2.3
- >3D интеллектуальное позиционирование Dahua PTZ камер
- >Поддержка 2 SATA по 4Тб, 2 USB2.0
- >Доступ по сети из нескольких источников: Веб браузер, CMS(DSS/Smart PSS) и DMSS (телефоны и планшеты)

Дополнительная информация

Формат сжатия	H.264/MJPEG
Видеовход	32 канала
HDMA / VGA выходы	1 HDMI, 1 VGA, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Скорость записи	Макс. 200Мб/с
Разрешение при записи	5Mp(2560×1920)/3Mp(2048×1536)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1 (704×576/704×480)
Скорость передачи	48~8192 Кб/с
Синхронное воспроизведение	32 канала
SATA	2 SATA
Объем	до 4 Тб
Сетевые интерфейсы	RJ-45 порт (10/100М/1000М)
USB-интерфейс	2, USB2.0
Источник питания	DC12V/4A
Потребляемая мощность	20 Вт
Рабочая температура	-10°C— +55°C
Размеры	1U, 375 мм × 285 мм × 50 мм
Вес	2 кг