

1.5. ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ЖКХ

1.5.1. КОРПУС ПЛАСТИКОВЫЙ



СЕРИЯ «ДОМОСТРОЙ»

Светильники предназначены для освещения бытовых, общественных помещений, лестничных пролетов и т.п.
Для освещения в сложных условиях агрессивной, загрязненной или запыленной среды.

- Климатическое исполнение, категория размещения (по ГОСТ 15150-69): УХЛ2
- Диапазон рабочих температур и относительная влажность: (-40...+60)°C, 80%
- Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP65
- Класс защиты от поражения электрическим током: II
- Пригодны для установки на поверхности из нормально - воспламеняемого материала
- Способ крепления (рабочее положение) на стену, на потолок

Тип КСС.....Д (косинусная)
Параметры питающей сети.....~220В, 50 Гц
Потребляемая мощность.....12 Вт
Цветовая температура.....6500 К
Световой поток, не менее.....1200 Лм
Индекс цветопередачи.....> 80
Корпус.....Поликарбонат
Срок службы светодиодного модуля.....не менее 50 000 часов, при КЭ_{1/3}



Артикул	Размер, мм	Рассеиватель	Место установки
LED 1030450386	Ø240x51,5 мм	Модуль LED 12Вт, 1200Лм, 6500К Пластик	8 шт.

СЕРИЯ «КРЕА»


Светильники предназначены для внутреннего освещения влажных, пыльных хозяйственных и производственных помещений.

Основные преимущества:

- Три кабельных гермоввода вместо одного.
- Крепеж с помощью внешних лапок, что облегчает монтаж и сохраняет степень защиты корпуса.
- Решетка имеет удерживающий крепеж.
- Светильники устанавливаются на поверхность с наружной электропроводкой.
- Светильники рассчитаны на использование ламп КЛЛ/ЛОН 100 Вт, в светильниках установлены керамические патроны с цоколем E27.

- Класс защиты от поражений эл. током II

Корпус светильника:пластик.
Рассеиватель:стекло прозрачное.
Степень защиты:IP 44.



Артикул	Размер, мм	Рассеиватель	Место установки
1005500877	«Креа» Круг НПП 03-100-007 IP44 корпус с решеткой белый ГИ Светильник	E27 max 100Вт	8 шт. на стену и потолок





СЕРИЯ «МИКРО»

Светильники предназначены для внутреннего и внешнего освещения влажных, хозяйственных и производственных помещений.

Основные преимущества светильников:

- Корпус светильника выполнен из поликарбоната, что обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики (исключена коррозия, малый вес)
- Керамический патрон E27
- Рассеиватель светильника выполнен из полупрозрачного поликарбоната, что обеспечивает хорошую светопропускную способность и ударопрочность.
- Рассеиватель фиксируется на корпусе специальным прижимным декоративным кольцом, которое плотно прижимает рассеиватель к корпусу,



Артикул	Размер, мм	Рассеиватель	Место установки
1005500900	«Микро» 250 НПО 22-60-250 опал IP44 ИУ Светильник	E27 max 60Вт	1 шт. на стену и потолок
1005500902	«Микро» 325 НПО 22-2x60-210 опал IP44 ИУ Светильник	2xE27 max 60Вт	1 шт. на стену и потолок




СЕРИЯ «ФЕРМЕР»

Сфера применения:

Общее освещение промышленных и вспомогательных помещений, в.т.ч. с повышенным содержанием влаги и пыли.

Технические параметры:

Степень защиты.....IP53
Класс защиты.....II
Климатическое исполнение.....УХЛ2
Установка.....на стену, потолок
Напряжение сети.....220В ± 10%, Часота - 50 Гц



Материал корпуса.....Фенопласт
Материал рассеивателя.....Стекло прозрачное
Патрон.....E27, керамика
Тип лампы.....ЛОН, КЛЛ, светодиодная лампа
Мощность лампы.....60 Вт

Особенности:

- отсутствие коррозии корпуса

Артикул	Размер, мм	Рассеиватель	Место установки
1005500137	"Фермер" НБП 01-60-001 (ПСХ-60) IP53 корпус карболит ГУ Светильник	E27 max 60Вт	8 шт.

