



СЕРИЯ «СЕЛЕНА ДПО-Д»

СВЕТИЛЬНИКИ С ОПТИКОАКУСТИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ



ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК



АКУСТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК



	Артикул	Размер, мм		Рассеиватель	
LED	1030450410	Ø210x98 мм	Модуль LED 18Вт, 6500К	стекло матированное/белый	6 шт.
LED	1030450395	Ø210x98 мм	Модуль LED 18Вт, 6500К	стекло прозрачное/медь антик	1 шт.
LED	1030450393	Ø280x115 мм	Модуль LED24вт, 6000К	стекло прозрачное/медь антик	1 шт.

СЕРИЯ «СЕЛЕНА КРИЗЕТ»

Технические параметры

Степень защиты.....IP65
Класс защиты.....I
Климатическое исполнение.....УХЛ2
Установка.....на стену, потолок
Напряжение сети.....220В, 127В, 36В (см таблицу)
Частота сети.....50 Гц
Козф. Мощности.....> 0,9
Корпус.....Сталь, белый, покрытие порошковой краской
Материал рассеивателя.....Стекло
Мощность модуля.....9 Вт
Световой поток.....750 Лм
Световая отдача.....85 Лм/Вт
Цветовая температура.....6000 К

Срок службы светодиодов.....100 000 часов
Индекс цветопередачи.....> 80
Козф. Пульсаций.....< 1%

Сфера применения

Общее освещение общественных, промышленных и вспомогательных помещений, в т.ч. с повышенным содержанием влаги и пыли

Особенности

- порошковая покраска корпуса
- ЕТІМ-свойства на сайте www.eletech.ru



Тип	Габариты, ДхВ мм	Вес, кг	Напряжение сети ~ 220В	Напряжение сети ~ 127В	Напряжение сети ~ 36
Селена кризет (рифленое закаленное стекло)	210x40	0,7	1030450168	1030450170	1030450172



СЕРИЯ «ХОЛЛ», «ТУННЕЛЬ»

Технические параметры:

Степень защиты.....IP20
Класс защиты.....I
Установка.....на опорную поверхность, шурупами или дюбелями
Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
Материал корпуса.....Сталь, покрытие порошковой краской
Материал рассеивателя.....Поликарбонат
ПРА.....Встроенная, электромагнитная

Сфера применения

- для «Холл» - освещение лифтовых холлов, лестничных площадок и других вспомогательных помещений

- для «Туннель» - освещение предподъездных территорий, подземных пешеходных переходов и других вспомогательных помещений

Особенности

- резиновые уплотняющие сальники для ввода кабеля



СЕРИЯ «ТУННЕЛЬ»

Серия	Тип лампы, цоколь	Мощность лампы	Габариты	Вес	Кол-во в упаковке	Климатическое исполнение	Код
«Холл»	«КЛЛ G23»	11 Вт	374x83x86мм	2,1 кг	1	УХЛ 4	1030300006
«Туннель»	«ДРЛ 125 Е27»	125 Вт	560x182x134мм	6,5 кг	1	У2	1030300009

