



СЕРИЯ «УПРАВДОМ»

Предназначен для освещения в сложных условиях агрессивной, загрязненной или запыленной среды в сетях электропитания переменного тока напряжением 220В.
100% ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ 150 Вт

- ПРЕИМУЩЕСТВА:**
- Светильники обеспечивают безопасное и энергосберегающее освещение рабочей зоны
 - Корпус светильника из алюминиевого сплава обеспечивает надёжный отвод тепла от светодиодов, что гарантирует долгую и надёжную работу при непрерывном режиме свечения.
 - Экономия в обслуживании.
 - Нет необходимости замены ламп.

Характеристики
Степень защиты.....IP65
Температура эксплуатации.....-60 +40 С
Класс защиты от поражения эл.током.....I

Электропитание:
СПЕЦСВЕТ 03-015-201.....АС 220 В / 50 Гц
Потребляемая мощность.....15 Вт
Коэффициент мощности.....>0,92
Источник света.....Светодиодный модуль
Тип светодиодов.....Дискретные
Цветовая температура.....6500 К
Световой поток.....1200 лм
Световая отдача.....~80 лм/Вт
Цветовая температура.....6000 К
Тип КСС.....Д
Класс светораспределения.....Р
Индекс цветопередачи.....Ra > 80
Срок службы светодиодных модулей.....50 000 часов
ГАРАНТИЯ.....1,5 ГОДА
Корпус.....Алюминий
Цвет корпуса.....Белый
Рассеиватель.....Ударопрочный пластик
Цвет рассеивателя.....Опал
Вес.....0 2 кг



	Артикул	Размер, мм		Рассеиватель	
LED	1030450295	Ø187х30 мм	Модуль LED 15 Вт, 6500К, 1200лм	Пластик/белый	4 шт.

СВЕТИЛЬНИКИ С ОПТИКОАКУСТИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ



	Артикул	Размер, мм		Рассеиватель	
LED	1030450297	Ø187х30 мм	Модуль LED 15 Вт, 6500К, 1200лм	Пластик/белый	4 шт.



СВЕТИЛЬНИКИ НББ С МОДУЛЕМ LED (СВЕТОДИОДНЫЕ)


Характеристики
Климатическое исполнение.....УХЛ 4
Степень защиты.....IP20
Температура эксплуатации.....+1 +35 С
Класс защиты от поражения эл.током.....I
Электропитание:.....~ 220 В / 50 Гц
Потребляемая мощность
СПЕЦСВЕТ 03-005-401.....5 Вт
СПЕЦСВЕТ 03-007-401.....7 Вт
Коэффициент пульсаций.....> 80
Источник света.....Светодиодный модуль
Тип светодиодов.....Дискретные
Цветовая температура.....5000 К
Световой поток
СПЕЦСВЕТ 03-005-401.....300 лм
СПЕЦСВЕТ 03-007-401.....500 лм
Тип КСС.....Д (косинусная)
Класс светораспределения.....Р
Индекс цветопередачи.....> 80
Срок службы светодиодных модулей.....<30 000 часов
Корпус.....Пластик
Цвет корпуса.....Белый
Рассеиватель.....Пластик белый
Размер.....150х170 мм
Вес.....0,13 кг
Сфера применения
Общее освещение бытовых, общественных и вспомогательных помещений



Артикул 1030450317

Основание наклонное для светильника
Размер основания: задняя стенка 96х100
высота 54 мм

Модуль LED 7Вт 5000К 500 лм



Артикул 1030450316

Основание прямое для светильника
Размер основания: Ø100
высота 50 мм

Модуль LED 7Вт 5000К 500 лм

- ПРЕИМУЩЕСТВА:**
- Светильники обеспечивают безопасное и энергосберегающее освещение рабочей зоны.
 - Светильники надёжно защищены от перепадов напряжения и повышенного напряжения сети — специальное устройство, встроенное в светодиодный модуль обеспечивает надёжную работу светильника в сложных условиях электропитания.

- Выгоды:**
- Экономия электроэнергии. Применение светильников позволяет существенно снизить затраты на освещение — срок окупаемости может быть менее 2-х месяцев
 - Много света. Благодаря применению специального светодиодного модуля мощностью всего 5-7 Вт световой поток сравним с лампой накаливания мощностью 40-60 Вт.
 - Экономия в обслуживании. Нет необходимости замены ламп.
 - Высокая надёжность. Унифицированному светодиодному модулю, собственного производства не требуется сложный и дорогой источник электропитания — он подключается непосредственно к сети переменного тока напряжением 220В и частотой 50Гц.
 - Высокий Индекс цветопередачи. CRI > 80



	Артикул	Размер, мм		Рассеиватель/корпус	
LED	1030480319	Ø120 мм	Модуль LED 7 Вт, 5000К, 500Лм	Пластик/прямой белый	8 шт.
LED	1030480320	Ø120 мм	Модуль LED 7 Вт, 5000К, 500Лм	Пластик/прямой белый	8 шт.