



СЕРИИ «ЛОФТ»

Светильник Тартаруга сочетает в себе практическую надежность - литой алюминиевый корпус, высокая степень защиты IP 65 и декоративные характеристики - матированное стекло мягко рассеивающее свет не уменьшая светового потока, металлический корпус восьмигранной формы окрашенный под состаренную латунь.

БЛАГОДАРЯ СВОИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ,
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА ОЧЕНЬ ШИРОКА:

- Функциональное освещение помещений с высокой влажностью
- Внешнее освещение зданий
- Освещение веранд, подъездов, входных групп
- Освещение зоны ворот

В светильниках используются патроны E27 под лампы ЛОН, КЛЛ, светодиодные лампы.

Сфера применения

Освещение баров, ресторанов, беседок

Технические параметры:

Степень защиты.....IP53
Класс защиты.....I
Климатическое исполнение.....УХЛ2
Установка.....под навесом - НПУ - крюк

Тартаруга



Артикул			Размер
1005301177	1xE27, max 60Вт		265x265x125

.....под навесом- НБУ - к стене на 4 винта М6
Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
Материал корпуса.....Сталь
Материал рассеивателя.....Стекло
Цвет корпуса.....Медь антик
Тип лампы.....- ЛОН, КЛЛ, светодиодная с цоколем E27
Мощность лампы ЛОН.....60Вт

СЕРИИ «ЛОФТ 211», «ЛОФТ 213», «ЛОФТ 214», «ЛОФТ 511», «ЛОФТ 517»



«Лофт 211»

Артикул			Размер
1005403790	1xE27, max 60Вт		170x170x670



«Лофт 213»

Артикул			Размер
1005403790	1xE27, max 60Вт		170x170x670



«Лофт 214»

Артикул			Размер
1005403790	1xE27, max 60Вт		170x170x670



«Лофт 511»

Артикул			Размер
1005403790	1xE27, max 60Вт		170x170x670



«Лофт 517»

Артикул			Размер
1005403790	1xE27, max 60Вт		170x170x670



СЕРИИ «ЛОФТ 513»



Артикул			Размер
1005403789	1xE27, max 60Вт		260x170x320



Артикул			Размер
1005403793	1xE27, max 60Вт		320x260x140

СЕРИЯ «ФОНАРЬ»

В светильниках с LED модулем:
Применяется новый инновационный LED модуль:
Преимущества:

- Отсутствие пульсаций
- Световая отдача 110Лм/Вт
- Равномерный световой поток на 360град
- Комфортная цветовая температур 4000К
- Коэффициент мощности >0,85
- Диапазон рабочих температур от -60 до +40град
- Отсутствие слепящего эффекта
- Гарантия производителя 3 года.



Технические параметры:

Степень защиты.....IP54
Класс защиты.....II
Климатическое исполнение.....УХЛ1
Установка.....- НТУ - на трубу диаметром 48 мм
.....- НБУ - к стене на 2 винта М6
Напряжение питания.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
Материал корпуса.....Полипропилен
Материал рассеивателя.....Стекло
В светильниках под лампу ЛОН, КЛЛ, LED.....E27, максимум 60 Вт, керамика
Цвет корпуса.....Черный, Белый
Сфера применения.....Освещение открытых
Мощность лампы.....
Особенности.....вандалоустойчивый корпус

СЕРИИ «ФОНАРЬ 2»

«ФОНАРЬ 2»

«ФОНАРЬ 1А»

Корпус черный



Артикул			Стекло
1030480105	1xE27, max 60Вт		опал матовый

Корпус черный



Артикул			Стекло
LED 1030450344	Модуль LED 12Вт, 4000К		проз. мат.

Корпус черный



Артикул			Стекло
1030480295	1xE27, max 60Вт		проз. мат.