

6. КОНСОЛЬНЫЕ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
6.1. КОНСОЛЬНЫЕ ДКУ, РКУ, ЖКУ, ГКУ, НКУ



СЕРИЯ «ФАВОРИТ»

Технические параметры:

Степень защиты.....Аппаратный отсек - IP23, оптический отсек - IP65
Класс защиты.....I
Климатическое исполнение.....У1
Установка.....Консоль Ø 48 мм, угол 15-20° к горизонту
Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
Козф. Мощности.....> 0,85
Материал корпуса.....Стальная монтажная плата, алюминиевый отражатель
Материал рассеивателя.....- ПК (светостабилизированный поликарбонат)..
.....- закаленное стекло в светильниках с плоским стеклом
Габариты (ДхШхВ).....- для светильника со стеклом - 640х290х180
.....- для светильника сплоским стеклом - 640х290х160..
.....- для НКУ со стеклом - 475х275х195
.....- для НКУ с плоским стеклом и без стекла - 475х275х135

Сфера применения

Освещение улиц и дорог, открытых пространств

Особенности

- отражатель с профилем, рассчитанным на очень широкую КСС - очень низкий коэффициент ослепления. - в светильниках с плоским стеклом ослепление отсутствует - стекло укладывается внутрь светильника (кроме 70Вт), что сокращает издержки при транспортировке и хранении упаковки на 40%
Максимальная длина лампы с цоколем в светильниках НКУ – 200мм (Ф90мм)



ТИП	ПОД ЛАМПУ	МОЩНОСТЬ, ТИП ПАТРОНА	СО СТЕКЛОМ-001	С ПЛОСКИМ СТЕКЛОМ - 002
ЖКУ 66 (ГКУ 66*)	ДНаТ (ДРИ)	70 Вт, E27	1030100202	1030100203
		100 Вт, E40	1030100172	1030100168
		150 Вт, E40	1030100174	1030100169
		250 Вт, E40	1030100176	1030100167
		400 Вт, E40	-	1030100344
РКУ 66	ДРЛ	125 Вт, E27	-	-
		250 Вт, E40	1030100178	1030050188



ТИП	ПОД ЛАМПУ	МОЩНОСТЬ, ТИП ПАТРОНА	СО СТЕКЛОМ-001	С ПЛОСКИМ СТЕКЛОМ - 002	БЕЗ СТЕКЛА - 003
НКУ 02	КЛЛ	200 Вт, E27	1030100197	1030100198	1030100199

6. КОНСОЛЬНЫЕ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
6.1. КОНСОЛЬНЫЕ ДКУ, РКУ, ЖКУ, ГКУ, НКУВЫМ



СЕРИЯ «ФОРВАРД»

Технические параметры:

Степень защиты.....IP65
Класс защиты.....I
Климатическое исполнение.....У1
Установка.....Консоль Ø48 мм, угол 15-20° к горизонту
Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
Козф. Мощности.....> 0,85
Материал корпуса.....Алюминий
Материал рассеивателя.....ПК (светостабилизированный поликарбонат)
Габариты (ДхШхВ).....- для серии 44 - 705х325х230
.....- для серии 45 - 640х290х180

Сфера применения

Освещение улиц и дорог, открытых пространств

Особенности

- высокая степень защиты всего светильника - IP65



ТИП	ПОД ЛАМПУ	МОЩНОСТЬ, ТИП ПАТРОНА	СО СТЕКЛОМ-001	С ПЛОСКИМ СТЕКЛОМ - 002
ЖКУ/ГКУ	ДНаТ/ДРИ	70 Вт, E27	-	1030100188
		100 Вт, E40	-	1030100189
		150 Вт, E40	1030100186	1030100190
		250 Вт, E40	1030100187	-
РКУ	ДРЛ	125 Вт, E27	-	1030050189
		250 Вт, E40	1030050190	-



ТИП	ПОД ЛАМПУ	МАКС. МОЩНОСТЬ, ТИП ПАТРОНА	«ФОРВАРД 1» СЕРИЯ 44	«ФОРВАРД 2» СЕРИЯ 45
ЛКУ	КЛЛ	150 Вт, E27	-	1030100200
ЛКУ	КЛЛ	250 Вт, E40	1030100201	-