

СЕРИИ «ОПТИМА» LED

Технические параметры:

Наименование.....	ОПТИМА 01-080-002
Способ крепления.....	ПОДВЕСНОЙ / НАКЛАДНОЙ
Климатическое исполнение.....	УХЛ 1
Степень защиты.....	IP65
Температура эксплуатации.....	-60 +55 С
Класс защиты от поражения эл.током.....	I
Электропитание.....	АС 220 В / 50 Гц
Потребляемая мощ-ть.....	75 Вт (светильник 80Вт), 150 Вт (светильник 160 Вт)
Коэффициент мощности.....	> 0,90
Источник света.....	Интегрированный
Тип светодиодов.....	Дискретные, SMD
Цветовая температура.....	4000К
Световой поток.....	9000 лм, 18000 лм
Световая отдача.....	120 лм/Вт
Вторичная оптика.....	Мультилинзы
Тип КСС.....	СМ. ТАБЛИЦУ ВНИЗУ
Класс светораспределения.....	П
Коэффициент пульсаций.....	< 1%
Индекс цветопередачи.....	> 80
Срок службы светодиодных модулей.....	100 000 часов
Корпус.....	Листовая сталь, 0,9 мм
Цвет корпуса.....	Серый
Размер.....	330 x 155 x 115 мм
Вес.....	3,8 кг

Предназначен для освещения открытых и закрытых ПРОМЫШЛЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ зданий, складов, помещений, спортивных сооружений.



ОПТИМА 80



ОПТИМА 160

Преимущества

- ПЕРЕД РКУ-250: Потребляет на 72% меньше электроэнергии.
- ПЕРЕД ЖКУ-150: Потребляет на 53% меньше электроэнергии.
- КОМФОРТ: Белый свет с цветовой температурой 4000-5000К
- ИДЕАЛЬНАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА: CRI > 80.
- ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ:
 - ф Встроенная грозозащита.
 - ф Длительный срок гарантии благодаря применению светодиодов крупнейших мировых производителей: CREE, SEOUL, SAMSUNG, LG, PHILIPS, OPTOGAN, REFOND

Особенности

Подключение производится БЕЗ ЗАЧИСТКИ проводов подводимого кабеля благодаря инновационному соединителю кабель-кабель:ТНР391, IP68, D22 мм

- низкий коэффициент ослепления.
- встроенная грозозащита



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Артикул	Мощность, Вт	Наименование	Габариты, мм	Вес, кг	КСС
1030450118	80 Вт	ОПТИМА 01-080-002 [118] НАКЛАДНОЙ/ ПОДВЕСНОЙ 4000К/9000ЛМ КССК УХЛ1 IP65 ИУ (ДСП) СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ	330x155x155	3,8	Концентри- рованная
1030450119		ОПТИМА 01-080-002 [119] НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ 4000К/9000ЛМ КССГ УХЛ1 IP65 ИУ (ДСП) СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ			
1030450120		ОПТИМА 01-080-002 [120] НАКЛАДНОЙ/ ПОДВЕСНОЙ 4000К/9000ЛМ КССШа УХЛ1 IP65 ИУ (ДСП) СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ			Широкая боковая
1030450221	160 Вт	ОПТИМА 01-160-002 [221] НАКЛАДНОЙ/ ПОДВЕСНОЙ 4000К/18000ЛМ КССГ УХЛ1 IP65 ИУ (ДСП) СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ			Глубокая

СЕРИЯ «АНГАР В»

Технические параметры:

Степень защиты.....	IP65
.....	- IP23 в светильниках без стекла
Класс защиты.....	I
Климатические условия.....	УХЛ1
.....	УЗ в светильниках без стекла
Установка.....	на крюк, на трубу, универсальный подвес
Модификации при заказе.....	базовый вариант - не компенсирован
.....	базовый вариант - 1 ввод
.....	базовый вариант - без вентиляционных отверстий
Напряжение питания.....	220В ± 10%, Часота - 50 Гц
Материал корпуса.....	Алюминиевый сплав, отражатель - алюминий
Материал рассеивателя.....	Закаленное стекло
Сфера применения.....	Освещение помещений с высокими пролетами (High Bay)

Особенности

- Различные модификации исполнения



под лампу	тип св-ка	мощность лампы, тип патроны	тип подвеса	габариты, мм, ДХВ	со стеклом, IP65
ДРЛ	РСП 08-125	125 Вт, E27	универ	320x417	1030550169



под лампу	тип св-ка	мощность лампы, тип патроны	тип подвеса	габариты, мм, ДХВ	без стекла, IP23
ДРЛ	РСП 08-250	250 Вт, E40	универ	398x495	1030550128
			крюк		1030550252
			труба		1030550222
	РСП 08-400	400 Вт, E40	универ	470x580	1030550129
			крюк		1030550253
			труба		1030550223