



Предназначен для общего освещения общественных помещений, офисов, торговых центров и пр

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты.....IP44
Температура эксплуатации.....+1 +40 С
Класс защиты от поражения эл.током.....I
Климатическое исполнение.....УХЛ4
Электропитание:
Офис-А ДПО 03-040-004.....АС 220 В / 50 Гц
Потребляемая мощность.....40 Вт
Источник света.....Светодиодный модуль
Цветовая температура.....4000 К
Световой поток.....3200 Лм
Тип КСС.....Д
Класс светораспределения.....П
Индекс цветопередачи.....> 80
Рассеиватель.....Пластик/Опал
Срок службы светодиодных модулей
не менее 50 000 часов
ГАРАНТИЯ 24 месяца
Корпус.....Пластик+металл/Белый
Цвет корпуса.....Белый
Способ установки/крепления.....на потолок
в ячейку подвесного потолка
Размер, мм.....595х595х35
Вес, кг.....1,10



ВНЕШНИЙ ВИД



Светильник укомплектован внешним драйвером,
входящим в комплект поставки

Преимущества

- 1.Равномерное свечение всего рассеивателя.
- 2.Коэффициент пульсаций <1%.
- 3.Высокий индекс цветопередачи >80
- 4.Комфортная цветовая температура 4000К.
- 5.Металлическое основание светильника, на которое устанавливаются светодиодные линейки, обеспечивает хороший теплоотвод от светодиодов.
- 6.Рабочий ресурс светильника не менее 50000 часов.

Светильник изготовлен по ТУ 27.40.25-061-00109636-2019 и соответствует: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 (ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ IEC 60598-2-1, ГОСТ IEC 60598-2-2, ГОСТ IEC 62031, ГОСТ IEC 62493, ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3, СТБ ЕН 55015)

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

1030450433 ОФИС-А ДПО 03-040-004 4000К/3200Лм IP44 АРМСТРОНГ 595х595х35 ИУ
светильник встраиваемый светодиодный