



ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОТЕХНИКИ
Завод ЭЛЕТЕХ
WWW.ELETECH.RU

СПЕЦСВЕТ-А
ДПО 04-012-001

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НАКЛАДНОЙ

Предназначен для освещения бытовых, общественных помещений, лестничных пролетов и т.п.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты.....IP20
Температура эксплуатации.....+1...+40 С
Класс защиты от поражения эл.током.....II
Климатическое исполнение.....УХЛ4

Электропитание:

СПЕЦСВЕТ-А ДПО 04.....АС 220 В / 50 Гц

Потребляемая мощность.....1030450438 - 12 Вт
1030450439 - 18 Вт

Источник света.....Светодиодный модуль

Цветовая температура.....6500 К

Световой поток.....1030450438 – 1000 Лм
1030450439 – 1500 Лм

Тип КСС.....Д

Класс светораспределения.....Р

Индекс цветопередачи.....> 80

Рассеиватель.....Пластик/Опал

Корпус/Цвет:.....Пластик/Белый

Срок службы светодиодных модулей
не менее 30 000 часов

Способ установки/крепления.....на стену/потолок

Размер, мм.....1030450438 – ø220x48

1030450439 – ø305x48

Вес, кг.....1030450438 – 0,21

1030450439 – 0,36

ВНЕШНИЙ ВИД



Преимущества.

1. Современный дизайн.
2. Удобная для установки монтажная пластина.
3. Отсутствие пульсаций.
4. Хорошая световая отдача.
5. Высокий индекс цветопередачи >80.

☐ Светильник изготовлен по ТУ 27.40.25-061-00109636-2019 и соответствует: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 (ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ IEC 60598-2-1, ГОСТ IEC 62031, ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3, СТБ EN 55015)

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

1030450438 СПЕЦСВЕТ-А ДПО 04-012-001 6500К/1000Лм IP20 круг малый ИУ светильник накладной светодиодный

1030450439 СПЕЦСВЕТ-А ДПО 04-018-001 6500К/1500Лм IP20 круг большой ИУ светильник накладной светодиодный