



СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

Предназначен для освещения фасадов зданий и сооружений,
архитектурных монументов, автостоянок, площадей и других открытых пространств,
а также для внутреннего освещения закрытых сооружений, складских и подсобных помещений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты.....	IP65
Температура эксплуатации.....	-60 +40 С
Класс защиты от поражения эл.током.....	I
Климатическое исполнение.....	УХЛ1
Электропитание:	
ОПТИМА-А	АС 220 В / 50 Гц
Потребляемая мощность.....	1030450415 - 50 Вт 1030450416 - 100 Вт
Коэффициент мощности.....	> 0,95
Источник света.....	Светодиодный модуль
Цветовая температура.....	6500 К
Световой поток.....	1030450415 – 4250 Лм 1030450416 – 8500 Лм
Тип КСС.....	Д
Класс светораспределения.....	П
Индекс цветопередачи.....	> 70
Срок службы светодиодных модулей не менее 30 000 часов	
ГАРАНТИЯ 24 месяца	
Корпус.....	Алюминий
Цвет корпуса.....	Белый
Способ установки/крепления.....	через П-образный кронштейн на монтажную поверхность
Размер.....	1030450415 – 250x110x43 1030450416 - 325x148x50
Вес, кг.....	1030450415 – 0,242; 1030450416 - 0,442

ВНЕШНИЙ ВИД



Преимущества прожекторов Оптимa -А ДО 03-050(100)-005

1. Оригинальная конструкция.
2. Корпус с большой поверхностью радиатора обеспечивает гарантированный отвод тепла от светодиодного модуля при минимальном весе.
3. Малый вес (50Вт - 0,24кг, 100Вт - 0,44кг) позволяет устанавливать прожекторы в местах, где более тяжёлые аналоги нельзя установить.
4. Прожектор, благодаря поворотному устройству, можно фиксировать на скобе под любым углом.
5. Широкий диапазон рабочих температур от -60 до +40градусов позволяет эксплуатировать прожекторы в любой климатической зоне России.
6. Высокий коэффициент мощности >0,95.
7. Надёжная защита от пыли и влаги IP65.

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

1030450415 ОПТИМА-А ДО 03-050-005 6500К/4250Лм белый ИУ прожектор светодиодный

1030450416 ОПТИМА-А ДО 03-100-005 6500К/8500Лм белый ИУ прожектор светодиодный