



СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

Предназначен для освещения автомобильных дорог с интенсивностью движения категории III, открытых и закрытых промышленных и производственных площадок, зданий, спортивных сооружений, пешеходных переходов, лесопарковых зон.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты.....IP65
Температура эксплуатации.....-60 +40 С
Класс защиты от поражения эл.током.....I
Климатическое исполнение.....УХЛ1

Электропитание:

ОПТИМА-А ДКУ 02-050-001АС 220 В / 50 Гц
Потребляемая мощность.....1030450415 - 50 Вт
Коэффициент мощности.....> 0,98
Источник света.....Светодиодный модуль
Цветовая температура.....5000 К
Световой поток.....5000 Лм
Тип КСС.....Ш
Класс светораспределения.....П
Индекс цветопередачи.....> 70
Рассеиватель.....МУЛЬТИЛИНЗА

Срок службы светодиодных модулей

не менее 30 000 часов

ГАРАНТИЯ 24 месяца

Корпус.....Алюминий
Цвет корпуса.....Серый
Способ установки/крепления.....консольный:
на трубу диаметром до 40 мм
Размер, мм.....406x163x55
Вес, кг.....1,23

ВНЕШНИЙ ВИД



Преимущества прожекторов Оптимa -А ДКУ 02-050-001

- 1.Хорошая световая отдача - 100Лм/Вт.
- 2.Коэффициент мощности >0,98.
- 3.Пульсации <5%.
- 4.Широкая КСС.
- 5.Оптимальная цветовая температура - 5000К.
- 6.Широкий диапазон рабочих температур от -60 до +40град.С.
- 7.Надёжная защита от воздействий окружающей среды - IP65.
- 8.Литой корпус из алюминиевого сплава обеспечивает эффективный отвод тепла при малых размерах светильника и весе.

Светильник изготовлен по ТУ 27.40.39-060-00109636-2019 и соответствует: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 (ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ IEC 60598-2-3, ГОСТ IEC 62493, ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3, ГОСТ IEC 62031, СТБ ЕН 55015)

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

1030450413 ОПТИМА-А ДКУ 02-050-001 5000К/5000Лм КССД УХЛ1 IP65 серый ИУ
светильник светодиодный уличный