

Светильник садово-парковый ШАР с зеркальным покрытием

“Шар” ДТУ со светодиодным модулем

Назначение – для функционально-декоративного освещения летних кафе, скверов, парков, бульваров, дорог, площадей, пешеходных переходов и дорожек, железнодорожных переездов, депо, станций, платформ, мастерских, улиц, и т.д.

Светильник изготовлен по ТУ 3461-046-00109636-2014 и соответствует ГОСТ ИЕС

Климатическое исполнение, категория размещения УХЛ 1

Диапазон рабочих температур, и относительная влажность: (-60...+40)°С, 80%

Параметры питающей сети ~220В, 50 Гц

Тип КСС Д (косинусная)

Коэффициент мощности > 0,8

Индекс цветопередачи > 80 Тип КСС Д (косинусная) Класс светораспределения Р

Корпус/цвет Пластик/Черный Рассеиватель/цвет ПММА/Опал/Проз.зерк.

Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP65

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Способ крепления (рабочее положение) на вертикальную опору, присоединительный диаметр 60мм

Срок службы не менее 8 лет

Срок службы светодиодного модуля Не менее 30 000 часов, при КЭ ½

1030450391 "Шар ДТУ" 400 Б СПЕЦСВЕТ 03-030-401 проз.зерк. пмма IP 65 (30Вт 6500К) / корпус Б175 черный с ПК растром ф60 ИУ Светильник