



Блокирующие устройства тягивающего типа

Дюрасил™ Герметичное блокирующее устройство

Устройство Дюрасил специально спроектировано для использования в агрессивных средах, в том числе на нефтегазовых установках на суше и море, на прибрежных ветровых электростанциях, в горнодобывающей и нефтехимической отраслях. Герметичное исполнение, тормозной механизм многократного использования, нержавеющий стальной трос, с возможностью замены на месте эксплуатации, и устойчивые к коррозии материалы позволяют долго и активно использовать устройство.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА



Преимущества

- Надежный и долговечный тормозной механизм многократного использования выдержит не одно падение
- Благодаря устойчивым к коррозии компонентам устройство прослужит гораздо дольше даже при использовании в самых тяжелых условиях
- Максимально возможная защита корпуса IP69K *
- Рассчитано на пользователей массой до 140 кг, так что им могут пользоваться рабочие разной комплекции, даже использующие тяжелые инструменты
- Устройство в среднем на 30% легче герметичных устройств на рынке, что позволяет повысить мобильность и производительность
- Возможность замены троса на рабочей площадке специалистом, обученным Honeywell

Свойства

- Корпус из алюминия и нержавеющей стали
- Трос устройства из нержавеющей стали
- Нижний поворотный вертлюг на карабине не позволяет тросу перекручиваться
- Встроенный индикатор падения
- Режим эксплуатации от -50°C до +60°C.



Артикул	Модель	Длина троса, м	Материал троса	Вес, кг
1034131-E	Duraseal 15	15	Нержавеющая сталь	12
1034135-E	Duraseal 30	30		27
1034139-E	Duraseal 40	40		29
SSRL50SRR	Сменный трос	15	Нержавеющая сталь	
SSRL100SRR	Сменный трос	30		
SSRL130SRR	Сменный трос	40		

* Международная классификация степени защиты оболочки.
IP69K – максимально возможная защита от пыли и влаги. Устройство пригодно для длительного погружения в воду и сохраняет герметичность при направленном воздействии паров агрессивных веществ под высоким давлением.