



Диэлектрические перчатки

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Перчатки из натурального латекса обеспечивают превосходные диэлектрические свойства
- Чем толще материал перчатки, тем выше ее защитные свойства
- Электрософт Биколор: двухцветное исполнение: внутренняя часть перчатки бежевая, внешняя красная, что позволяет легко обнаруживать повреждения, такие как проколы, порезы и т.д.
- Диэлектрические перчатки обладают устойчивостью к воздействию кислот, нефтепродуктов, озона и низких температур (испытаны при -40°C)
- Гипоаллергенные, долгий срок службы
- Для повышения механических характеристик диэлектрических перчаток из натурального латекса, их рекомендуется использовать с дополнительной перчаткой из натуральной кожи для предотвращения пореза, разрыва или прокола

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Для защиты при работе в электроустановках под напряжением от 1000 до 36 000 В

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

- Энергетика
- Железные дороги
- Ремонт и обслуживание электроустановок

Электрософт Латекс



20 919 12

Электрософт Биколор



20 910 74

EN60903



Артикул	Название	Класс	Раб.напр.	Длина	Размеры	Цвет
20 919 07	Электрософт Латекс	0	1 000 В	360 мм	8–11	Бежевый
20 919 12	Электрософт Латекс	1	7 500 В	360 мм	8–11	Бежевый
20 919 21	Электрософт Латекс	2	17 000 В	360 мм	8–11	Бежевый
20 919 31	Электрософт Латекс	3	26 500 В	360 мм	8–11	Бежевый
20 919 41	Электрософт Латекс	4	36 000 В	410 мм	10 и 11	Бежевый
20 910 74	Электрософт Биколор	0	1 000 В	410 мм	8–12	Красный снаружи, бежевый внутри
20 910 75	Электрософт Биколор	1	7 500 В	410 мм	8–12	Красный снаружи, бежевый внутри
20 910 76	Электрософт Биколор	2	17 000 В	410 мм	8–12	Красный снаружи, бежевый внутри