

Анкерные устройства



ТРИ ВАРИАНТА БАЗ СКАЙРИЧ

База в виде противовеса

- В качестве противовеса используется груз не менее 1,5 тонн. Возможен засыпной, щебневый балласт. При необходимости систему можно переставить с помощью погрузчика или крана.
- Артикул **8800** — Противовесная база MkII без адаптера. Материал — гальванизированная сталь, размеры в собранном виде 1,4 × 1,4 × 1,4 метра, вес 250 кг.
- Артикул **11 468-H5** — Адаптер Скайрич для высоты 4,7 м
- Артикул **8801-H5** — Адаптер Скайрич для высоты 5,9 м
- Артикул **11 446-H5** — Каркас для установки опалубки под засыпку на базу MkII



База в виде кронштейна для двутавровой балки



- База состоит из связки двух балочных кронштейнов регулируемого зева **11 661-00** и опорного стакана **11 665-00**. Крепится на вертикальные стальные балки шириной от 15 см до 45 см. Материал — оцинкованная сталь (горячее цинкование)
- 2 × Артикул **11 661-00**. Габариты 75см × 20см. Вес 13,8 кг
- 1 × Артикул **11 665-00**.



Рукав для установки анкерного устройства Скайрич в бетон при монтаже опалубки

- Для правильной установки необходим выравнивающий элемент **83 416**.
- Артикул **8200-H5**. Гальванизированная сталь. Длина 80 см, диаметр 76 мм. Вес 2,3 кг.

