

U/UTP категории 6_A

Норма: ZN-MADEX-04

Кабели соответствуют требованиям категории 6 согласно ISO/IEC 11801; EN 50173-1; IEC 61156-5 и ANSI/TIA/EIA568-C.2-1.

Испытание на горючесть согласно IEC 60332-1-2 (PN-EN 60332-1-2).

Применение

Кабели предназначены для внутренней горизонтальной и вертикальной прокладки телеинформационных сетей, не подверженных воздействию электромагнитных помех.

Кабельные сети категории 6_A предназначены для работы на частотах до 500 МГц, со скоростью передачи двоичных сигналов до 10 Гбит/с (напр., 10 GBASE-T).

Кабели предназначены для работы при напряжениях и токах, имеющих место в телекоммуникационных системах, и не могут быть использованы для питания электроэнергетических устройств.

Строение

- жилы: медные однопроволочные диаметром 0,57 мм (23AWG)
- изоляция: полиэтиленовая,
- сердцевина: 4 витые пары на стержневой вставке, в форме креста
- цвет изоляции жил

Пучок	Цвет изоляции
1	синий / бело-синий
2	оранжевый / бело-оранжевый
3	зеленый / бело-зеленый
4	коричневый / бело-коричневый

- оболочка:
 - полвинит с увеличенным кислородным индексом (FR-PN/C) - безгалогенная пластмасса, не распространяющая пламени, с ограниченным выделением дыма и коррозионных газов (LSOH)

цвет оболочки: серый, другие цвета по желанию заказчика

Характеристика

Электрические параметры при температуре 20°C
- см. **Приложение А** на стр. 38-43.

Дополнительная информация

Диапазон температур при укладке:	
• кабели в полвинитовой оболочке	0°C - +50°C
• кабели в оболочке из безгалогенной пластмассы	-10°C - +50°C
Диапазон рабочих температур кабеля	от -20°C до +70°C
Коррозионная активность газов, выделяющихся в процессе горения кабелей в оболочке из безгалогенной пластмассы	PN-EN 50267-2-3; IEC 60754-2 PH ₄ ≥4,3; удельная проводимость ≤10 мкСм·мм ⁻¹
Плотность газов, выделяющихся в процессе горения кабелей в оболочке из безгалогенной пластмассы	PN-EN 50268-2; IEC 61034-2 светопропускание > 60%
Минимальный радиус изгиба	4 x наружный диаметр кабеля
Максимальное усилие тяжения кабеля при прокладке	80 Н

Размеры и вес 1 км кабеля

Тип кабеля	Максимальный наружный диаметр	Вес кабеля
	[mm]	[кг/км]
U/UTP 4PR 23AWG cat. 6 _A	7,5	65

Упаковка

Заводские отрезки кабеля длиной 305 м, намотанные на катушки.

По желанию заказчика поставляются отрезки другой длины.