

Супер Смазка **NANO PROTECH**



Надолго защищает
от скрипа и износа



Быстро проникает
глубоко механизма



Надежно смазывает
любые детали



Вытесняет влагу
на 100%



Освобождает
заржавевшие
или заклинившие
механизмы



Образует защитный
барьер от коррозии

210 мл.

артикул 023



Супер линейка

НАЗНАЧЕНИЕ:

Единственное в мире средство, на 100% вытесняющее влагу. В отличие от обычных средств, проникает, смазывает и защищает реально надолго. Прочное невидимое нанопокрытие гарантирует защиту от скрипа и износа минимум на 1 год! Рекомендуется использовать для смазки любых подвижных механизмов. Многократно продлевает срок эксплуатации устройств и оборудования. Применяется для замков: врезных, навесных, наружных и внутренних. Петель: автомобильных, гаражных, дверных и оконных. Цепных приводов и трущихся механизмов. Крепёжных деталей: болтов, гаек, винтов. Резиновых уплотнителей, пластмассовых креплений, выдвижных ящиков, скользящих механизмов. Садового оборудования, рыболовных снастей, огнестрельного оружия.

СВОЙСТВА:

Обеспечивает долговременную защиту металла от скрипа и износа, а также от всех форм влаги. Наночастицы, входящие в состав, глубоко проникают в структуру обрабатываемой поверхности, эффективно вытесняют влагу и создают слой, надолго снижающий трение и износ, способствует очищению от коррозии. Не теряет своих свойств в широком диапазоне температур от -80°C до +140°C. Безвредно для любых материалов. Легко проникает в самые труднодоступные места. Длительное время сохраняет свою эластичность.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Перед применением ОБЯЗАТЕЛЬНО встряхнуть баллон, распылять на расстоянии 20-30 см. После нанесения на поверхность нанопокрытие закрепляется в течение 10 минут, при необходимости излишек средства вытереть. Для достижения максимальной защиты выждать 24 часа.

РАСХОД:

1 баллон в среднем на 2 кв.м. Наносить средство рекомендуется при t от -20°C до +35°C. Средство не теряет своих свойств при t от -80°C до +140°C.

СРОК ДЕЙСТВИЯ:

От 1 года с момента нанесения при условии соблюдения требований к хранению и применению.