

Этот тип кросса предназначен для установки 8-парных плитов LSA PROFIL на станционной стороне и 10-парных плитов LSA PROFIL на линейной стороне (возможно переоборудование каждой стороны на 8-парные или на 10-парные плиты) В кроссе установочные места плитов линейной стороны расположены вертикально, а станционной стороны горизонтально, на станционной профильной раме

Стандартное исполнение кросса предусматривается с расстоянием между рядами 225 мм, с двумя или четырьмя вертикальными рядами Каркасы кросса COM выполнены из стальных профилей, имеющих порошковое лакокрасочное покрытие (цвет серый, RAL 7032) и стальных оцинкованных профилей, рамы PROFIL выполнены из нержавеющей стали

Все части кросса, рамы PROFIL и принадлежности кросса имеют общий потенциал заземления Места подключения проводника заземления (минимальное сечение по меди 50 мм²) от кольцевой шины заземления расположены на верхней и нижней частях каркаса

Кросс типа COM 80-2 может быть сконфигурирован в следующих конструктивных вариантах.
Напольный кросс двусторонний (с доступом со всех сторон, с креплением к потолку, см. рисунок).

Поставка: в несмонтированном виде

Могут быть образованы кроссовые ряды любой длины, с учетом того, что общая емкость кроссировочной проводки 8 горизонтальных рядов составляет около 12 000 пар (диаметр кроссировочных проводов 0,9 мм)

Емкость подключения каркаса кросса составляет.
4-рядный Станционная сторона 2048 пар или 2560 пар (для 10-парных плитов)

Линейная сторона: 2400 пар

Могут быть установлены маркировочные рамки LSA PROFIL на каждые 100 пар вертикального ряда, и на 128 или 256 пар горизонтального ряда

Шаг установки модулей составляет 25 мм (модуль + дистанционное кольцо размером 2, 5 мм)