

Штекер защиты 2/1 CP BI24A1. 0,050 кг 1 комп

Максимальное рабочее напряжение 24 В

Применение преимущественно для оборудования MSR и промышленных шин

Используется преимущественно в качестве электрической защиты коммутационного и периферийного оборудования в аналоговых линиях связи, системах ISDN, HDSL и ADSL.

Может быть использован для частичного или полного оснащения плинтзов LSA-PLUS и LSA-PROFIL с нормально замкнутыми контактами и нормально разомкнутыми контактами в сочетании с шиной заземления (номер заказа 5909 3 041/042-00), а также скобами заземления (номер заказа 6089 2 122-00) при установке в кроссовое

Оборудование LSA-PROFIL. Возможно выполнение кроссировочных работ на плинте с установленными на нем штекерами защиты. Схема защиты содержит 3-электродный разрядник, элемент термозащиты разрядника от перегрузки Fail-safe, а также реверсивные элементы токовой защиты и элементы вторичной диодной защиты

Обеспечение защиты одной пары

Малое время срабатывания защиты

Возможно выполнение кроссировочных работ на плинте с установленными штекерами защиты

Варианты исполнения на низкое напряжение для расширенной области применения

Установочная высота: около 21 мм относительно плинта LSA-PLUS или LSA-PROFIL