

- Штекер защиты 2/1 CP BI12A1. 0,050 кг 1 комп
- Максимальное рабочее напряжение 12 В
- Применение преимущественно для оборудования MSR и промышленных шин
- Может быть использован для частичного или полного оснащения плитов LSA-PLUS и LSA-PROFIL с нормально замкнутыми контактами и нормально разомкнутыми контактами в сочетании с шиной заземления (номер заказа 5909 3 041/042-00), а также скобами заземления (номер заказа 6089 2 122-00) при установке в кроссовое
- оборудование LSA-PROFIL. Возможно выполнение кроссировочных работ на плите с установленными на нем штекерами защиты Схема защиты содержит 3-электродный разрядник, элемент термозащиты разрядника от перегрузки Fail-safe, а также реверсивные элементы токовой защиты и элементы вторичной диодной защиты
- Обеспечение защиты одной пары
- Малое время срабатывания защиты
- Возможно выполнение кроссировочных работ на плите с установленными штекерами защиты
- Варианты исполнения на низкое напряжение для расширенной области применения
- Установочная высота: около 21 мм относительно плит LSA-PLUS или LSA-PROFIL
- Комплект поставки: 10 шт., включая 1 шину заземления типа 2/10, номер заказа 5909 3 041-00