



Хомуты монтажные для установки плит LSA-PLUS 2/10 и 2/8 с установочным шагом (растром) 22,5 и 25,0 мм Krone



► Krone 6050 3 150-11 Монтажный хомут, глубина 50мм для 11 LSA-PLUS- модулей 2/10
Глубина: 50 мм

Описание

Монтажные хомуты LSA-PLUS выполняются из П-образно согнутой нержавеющей листовой стали. Благодаря этому обеспечиваются высокая стабильность и абсолютная коррозионная стойкость. В зависимости от потребности можно получить монтажные хомуты различных промежуточных вариантов или же хомуты в модульном исполнении. При выборе глубины монтажного хомута рекомендуется ориентироваться на следующие данные:

Монтажный хомут емкостью до 70 пар: глубина 12 мм
Монтажный хомут емкостью до 100 пар: глубина 22 мм
Монтажный хомут емкостью до 200 пар: глубина 30 мм
Монтажный хомут емкостью более 200 пар: глубина 50 мм

Рекомендация основывается на диаметре жилы 0,5 и диаметре по изоляции 1,5 мм. Для провода с диаметром жилы 0,6–0,9 мм следует соответственно учитывать большую глубину или же подводить пучки кабеля сзади или сбоку. При выборе размера раstra монтажного хомута рекомендуется ориентироваться на следующие данные:

Растр при односторонней подводке кроссировки: 25,0 мм
Растр при двусторонней подводке кроссировки: 22,5 мм
Растр при односторонней подводке кроссировки с увеличенной толщиной изоляции: 27,5 мм

При выборе типа перфорации рекомендуется ориентироваться на следующие данные:

Перфорация «1»: При подводке пучков проводов по центру, для специальных целей с креплением при помощи монтажных адаптеров к стене или для боксов типа KRONNECTION-I, II, III и KRONNECTION A 100

Перфорация «2»: При подводке пучков проводов сзади, справа. Такой вариант используется при креплении монтажных хомутов по центру, например, на шинах в стативах кроссов.

Характеристики

Сертификаты

+ Сертификат соответствия