

Этот тип кросса предназначен для установки 8-парных плинтов LSA PROFIL на стационарной стороне и 10-парных плинтов LSA PROFIL на линейной стороне (возможно переоборудование каждой стороны на 8-парные или на 10-парные плинты) В крос-се установочные места плинтов линейной стороны расположены вертикально, а стационарной стороны горизонтально, на стационарной профильной раме

Стандартное исполнение кросса предусматривается с расстоянием между рядами 225 мм, с двумя или четырьмя вертикальными рядами Каркасы кросса COM выполнены из стальных профилей, имеющих порошковое лакокрасочное покрытие (цвет серый, RAL 7032) и стальных оцинкованных профилей, рамы PROFIL выполнены из нержавеющей стали
Все части кросса, рамы PROFIL и принадлежности кросса имеют общий потенциал заземления

Места подключения проводника заземления (минимальное сечение по меди 50 мм²) от кольцевой шины заземления расположены на верхней и нижней частях каркаса

Кросс типа COM 80-2 может быть сконфигурирован в следующих конструктивных вариантах.

Напольный кросс двусторонний (с доступом со всех сторон, с креплением к потолку, см. рисунок).

Поставка: в несмонтированном виде

Могут быть образованы кроссовые ряды любой длины, с учетом того, что общая емкость кроссировочной проводки 8 горизонтальных рядов составляет около 12 000 пар (диаметр кроссировочных проводов 0,9 мм)

Емкость подключения каркаса кросса составляет.

Стационарная сторона: 1024 пары или 1280 пар (для 10-парных плинтов)

Линейная сторона: 1200 пар

Могут быть установлены маркировочные рамки LSA PROFIL на каждые 100 пар вертикального ряда, и на 128 или 256 пар горизонтального ряда

Шаг установки модулей составляет 25 мм (модуль + дистанционное кольцо размером 2, 5 мм)

В комплект поставки кросса входят следующие узлы и отдельные элементы:
профильные рамы F8/F10

комплект крепления к полу (для стационарного пола)

комплект маркировки рядов

комплект крепления кабелей

комплект направляющих для горизонтальной кроссировочной проводки

комплект крепежа стойки

маркировочная табличка кросса HVt COM 80-2

табличка для маркировки подключения шины выравнивания потенциала