

Каркас Vt COM-2 Мбит/коакс./опт.-600, на 2х52 модулей LSA-PROFIL 2/8х3 Основой стойки открытого типа является базовый каркас с двумя парами штанг PROFIL (межцентровое расстояние 95 мм) На штангах PROFIL устанавливаются модули подключения LSA PROFIL (плинты с нормально замкнутыми контактами LSA PROFIL 2/8 х a-b-s), а также другие модули подключения (например, для подключения коаксиальных и оптических кабелей) Стойки могут устанавливаться в ряд или «спина к спине», благодаря чему обеспечивается возможность построения кросса необходимой емкости и конфигурации

Базовая стойка полностью собрана и выполнена из горизонтальных шин-угольников и двух вертикальных перфорированных панелей Z-образной формы На Z-образных панелях установлены две пары вертикальных штанг PROFIL, предназначенных для крепления компонентов подключения кабелей Z-образные панели предназначены для прокладки и фиксации кабелей с помощью входящих в комплект поставки кабельных стяжек Между панелями Z-образной формы находятся кроссировочные кольца, предназначенные для кроссировки по вертикали и для транзитной кроссировки при установке стоек «спина к спине»

Узлы стойки имеют порошковое покрытие серого цвета RAL 7032 или же оцинкованы Штанги PROFIL и профильные держатели выполнены из нержавеющей стали Все узлы стойки имеют единый потенциал заземления Места для подключения шины заземления (сечение – не менее 50 мм² по меди) к кольцевому потенциаловыравнивающему проводнику расположены на верхней и нижней шинах каркаса

Базовые каркасы стойки Vt Com могут быть выполнены в следующих вариантах:

настенно-напольный кросс (с расширением по бокам, крепление к стене и к полу)

напольный односторонний кросс (с расширением по бокам, крепление к полу и к потолку)

напольный двусторонний кросс (с расширением по бокам и «спина-спина», крепление к полу и к потолку)

Емкость подключения:

Емкость подключения зависит от длины штанг PROFIL и от установочных размеров по высоте применяемых плинтов и блоков подключения

Примеры емкости подключения для плинтов LSA PROFIL (6971 1 200-00, 6971 1 201-00 и 6971 1 210-00)

Имеется также пример емкости подключения для случая применения изделий с номером заказа 6971 1 221-00

Оптический кросс оснащается специальными направляющими, устанавливаемыми в отсеках ввода и кроссировки оптических кабелей