



A220
1195×100×50mm

Размер упаковки светильника:
1200×100×66mm
PF ≥ 0,95



белый



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-A0-00220-20000-XX01830	18W	3000K	1900lm
V1-A0-00220-20000-XX01840	18W	4000K	2000lm
V1-A0-00220-20000-XX01865	18W	6500K	2000lm
V1-A0-00220-20000-XX03630	36W	3000K	3200lm
V1-A0-00220-20000-XX03640	36W	4000K	3300lm
V1-A0-00220-20000-XX03665	36W	6500K	3400lm


XX = 20 – светильник со степенью защиты IP20
XX = 40 – светильник со степенью защиты IP40

ГОСТ ИЕС 60598-2-22-2012
«Светильники. Часть 2-22.
Частные требования. Светильники для аварийного освещения»
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23.05-95)
Драйвер аварийного питания, аккумулятор на 1 час автономной работы (в комплекте)



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-A0-00220-20A00-XX01830	18W	3000K	1900lm
V1-A0-00220-20A00-XX01840	18W	4000K	2000lm
V1-A0-00220-20A00-XX01865	18W	6500K	2000lm
V1-A0-00220-20A00-XX03630	36W	3000K	3200lm
V1-A0-00220-20A00-XX03640	36W	4000K	3300lm
V1-A0-00220-20A00-XX03665	36W	6500K	3400lm

XX = 20 – светильник со степенью защиты IP20
XX = 40 – светильник со степенью защиты IP40



Рассеиватель
(комплектуется отдельно)
Размер упаковки рассеивателя
(2 шт.): 1205×190×18mm

Артикул	Тип	Размер рассеивателя
V2-A0-PR00-00.2.0016.25	Призма стандарт	1189×96mm
V2-A0-OP00-03.2.0016.15	Опал	1189×96mm
V2-A0-PS00-00.2.0016.20	Пин спот	1189×96mm
V2-A0-CI00-00.2.0016.20	Колотый лед	1189×96mm
V2-A0-MP00-02.2.0016.20	Микропризма	1189×96mm

* Световой поток указан без учета рассеивателя

Монтаж:
Встраивается в подвесные потолки типа Armstrong, монтируется на ровную поверхность или к кабельным лоткам

Корпус:
Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски

Характеристики:
Индекс цветопередачи $R_a > 80$
Температурный режим от +1°C до +40°C
AC176-264V
Частота сети 50Hz ± 10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
 K_d светового потока ≤ 1%

