





Strong Basic

1242×90×68mm



AC198-242V
Размер упаковки светильника:
1278×98×56mm
PF ≥ 0,97



○ металл



Рассеиватель
(комплектуется отдельно)
Размер упаковки
рассеивателя (3 шт.):
1281×98×81mm

Артикул


Мощность

Цветовая
температура


Световой
поток*

B1-10-70210-03000-6503550	35W	5000K	3600lm
---------------------------	-----	-------	--------

Матовый
рассеиватель



Прозрачный
рассеиватель



Артикул

Тип

Размер рассеивателя

V2-10-IPPO-02.3.0210.18	Прозрачный	1243×87×34.5mm
V2-10-IPMO-02.3.0210.18	Матовый	1243×87×34.5mm

* Световой поток указан без учета рассеивателя

Монтаж:

Крепление непосредственно на горизонтальную
или вертикальную поверхность
Возможность крепления на подвесах

Корпус:

Ударопрочный самозатухающий ABS-пластик
Комплектуется износостойким кабельным вводом

Рассеиватель:

Поликарбонат с добавками УФ-стабилизатора
Монтируется к корпусу светильника на замки-защелки

Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 80$
Температурный режим от -20°C до $+45^{\circ}\text{C}$
Частота сети $50\text{Hz} \pm 10\%$
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 1 год
 η светового потока $\leq 2\%$

