

Колодка монтажная PYF-122BE/3 КИППРИБОР

Предназначены для установки на DIN-рейку 1-контактных промежуточных реле различных производителей. Изготавливаются из негорючего, прочного и упругого материала (ПА66 + графит), устойчивого к ошибкам при монтаже и эксплуатации.

Аксессуары: в комплект поставки входит маркировочная пластинка. Дополнительно можно приобрести пластиковый удерживающий зажим BS2/15P (BS2/25P) для фиксации реле высотой 15 (25) мм и модуль LED-индикации LM.

Схема подключения	PYF-012BE/2
	
Описание	2-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами
Габаритные размеры	
Цоколевка	
Номинальный ток и напряжение коммутации	1
Возможные варианты упаковки	- картонная коробка (20 шт. / 920 г)

Перечень реле, совместимых с колодками
КИППРИБОР PYF-012BE/2, PYF-012BE/3, PYF-112BE/3

Производитель	
Schneider Electric	
Finder	
Relpol	
Omron	
Phoenix Contact	
Goodsky	
Idec	
SHRACK	
ABB	

Монтажные колодки КИППРИБОР PYF-022, PYF-122
для 2-контактных промежуточных реле

Предназначены для установки на DIN-рейку 2-контактных промежуточных реле различных производителей. Изготавливаются из негорючего, прочного и упругого материала (ПА66 + графит), устойчивого к ошибкам при монтаже и эксплуатации.

Аксессуары: в комплект поставки входит маркировочная пластинка. Дополнительно можно приобрести пластиковый удерживающий зажим BS2/15P (BS2/25P) для фиксации реле высотой 15 (25) мм и модуль LED-индикации LM.

Схема подключения	PYF-022BE/2 (черная) PYF-022BE/2WH (белая) PYF-022BE/2BL (голубая)	PYF-022BE/3
		
Описание	2-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами	3-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами
Габаритные размеры		
Цоколевка		
Номинальный ток и напряжение коммутации	12 А при 250 В	
Возможные варианты упаковки	- картонная коробка (20 шт. / 775 г) - транспортная коробка (400 шт. / 15,5 кг)	- картонная коробка (20 шт. / 775 г) - транспортная коробка (320 шт. / 12,8 кг)

**Перечень реле, совместимых с колодками
KIPPRIBOR PYF-022BE/2, PYF-022BE/3, PYF-122BE/3**

Производитель	
KIPPRIBOR	
Schneider Electric	
Finder	
Relpol	
Omron	
Phoenix Contact	
Goodsky	
Idec	
SHRACK	

Аксессуары для монтажных колодок KIPPRIBOR PYF-012BE, PYF-022BE, PYF-112BE и PYF-122BE

Зажим пластмассовый удерживающий		
Применяется для фиксации реле и защиты от выпадения в условиях вибрации		
BS 2/15P Высота устанавливаемого реле 15 мм	BS 2/25P Высота устанавливаемого реле 25 мм	BS 2/33 P Высота устанавливаемого реле 33 мм
Модели совместимых колодок KIPPRIBOR: PYF-012 PYF-022 PYF-122	Модели совместимых колодок KIPPRIBOR: PYF-012 PYF-022 PYF-122	Модели совместимых колодок: PYF-013
Модуль LED-индикации		
Предназначен для индикации и защиты работы реле		
LM-EN230.R	LM-FQ230.R	LM-CF24.G