

Полоса пропускания	100...8200 Гц
Линия связи	4-х проводная
Дальность линии связи (КСПВГ 4х0,12)	до 300 метров
Тип кнопок	Сенсорные
Регулировка громкости	16 уровней
Регулировка чувствительности	16 уровней
Мощность пульта	1.0 Вт
Мощность панели	1.5 Вт
Материал корпуса пульта	Тактильный пластик
Материал корпуса панели	Алюминий
Ветровая защита	Акустический поролон
Питание	12 Вольт
Потребление пульта в рабочем режиме	до 280 мА
Диапазон рабочих температур	0...+50° С
Габариты пульта	120х140х40 мм
Габариты панели	45х110х20 мм
Габариты коммутатора	130х75х30 мм

Технические характеристики автономной сетевой системы аудиорегистрации Sprut-SR

Количество каналов записи	6
Возможность сетевого доступа	есть
Встроенный накопитель информации	MicroSD объемом до 16Гб
Тип аудиофайлов	Wav
Время непрерывной записи	до 2400 часов разговоров
Частота дискретизации	8 кГц
Кодеки сжатия речи	G.711, GSM 6.10
Уровень входного аудиосигнала	0,2 - 0,5 Вольт
Входное сопротивление АС	не менее 10 кОм
Входное сопротивление DC	не менее 2 МОм
Гальваническая изоляция	не менее 500 В
Диапазон регулировки АРУ записи	не менее 30 дБ
Количество Ethernet-разъемов	1
Питание	5 Вольт DC / PoE
Габариты	145х120х30 мм
Вес	400 гр

Материал корпуса	Пластик, алюминий
------------------	-------------------