



DC-Инверторные сплит-системы ICE PEAK



Full DC инверторная сплит-система Ice Peak надежно защитит от вирусов и бактерий благодаря надежной системе Health Guard. Наличие датчика присутствия Smart Sens эффективно снижает энергопотребление, если человек отсутствует в помещении. Серия Ice Peak работает в широком диапазоне температур и не только эффективно охладит летом, но и согреет зимой, когда за окном -20 .

Технические характеристики

Параметр / Модель		BSPKI/in-10HN8 BSPKI/out-10HN8	BSPKI/in-13HN8 BSPKI/out-13HN8
Производительность (охлаждение)	BTU	9 300 (4500~13000)	12 000 (4500~13500)
	кВт	2,73 (1,32~3,81)	3,52 (1,32~3,96)
Производительность (обогрев)	BTU	10 700 (3000~15000)	13 500 (3000~15500)
	кВт	3,14 (0,88~4,4)	3,96 (0,88~4,54)
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)		A+++ / A+++	A+++ / A+++
Расход воздуха (внутренний / внешний блок)	м³/ч	530 / 2200	560 / 2200
Уровень шума (внутренний блок)	дБ(А)	19	21
Напряжение питания	В~Гц	220-240~50	220-240~50
Потребляемая мощность (охлаждение)	Вт	600 (130~1200)	880 (130~1250)
Потребляемая мощность (обогрев)	Вт	690 (120~1400)	990 (120~1450)
Номинальный ток (охлаждение / обогрев)	А	2,66 / 3,05	3,9 / 4,4
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	795x295x225	795x295x225
Размеры внешнего блока (ШхВхГ)	мм	805x554x330	805x554x330
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	870x370x305	870x370x305
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ)	мм	915x615x370	915x615x370
Вес нетто / брутто внутреннего блока	кг	10,2 / 13	10,2 / 13
Вес нетто / брутто внешнего блока	кг	28,4 / 31	28,4 / 31
Диаметр труб (жидкость / газ)	дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
Максимальная длина магистрали	м	25	25
Максимальный перепад высот	м	10	10
Хладагент / вес	г	R32 / 690	R32 / 690
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев)		-15°C~+50°C / -20°C~+24°C	
Марка компрессора		GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA

Экологичный и энерго-эффективный фреон R32



Регулировка скорости вентилятора от 1 до 100%



Бытовой тепловой насос



Установочные размеры и габариты

Technical drawing of the indoor unit. It shows a side view with dimension C (width) and a front view with dimensions A (length) and B (height). The front view also shows the 'Ballu' logo and a small circular indicator on the right side.

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
BSPKI/in-10HN8	795	295	225
BSPKI/in-13HN8	795	295	225

Technical drawing of the outdoor unit. It shows a side view with dimensions C (width) and D (depth), and a front view with dimensions A (length), B (width), H (height), and i (installation height). The front view also shows the 'Ballu' logo, 'DC INVERTER TECHNOLOGY' text, and a fan grille.

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	i, мм
BSPKI/out-10HN8	874	805	330	346	554	511
BSPKI/out-13HN8	874	805	330	346	554	511

ICE PEAK



SMART SENS

Интеллектуальный датчик Smart Sens определяет присутствие людей в помещении. Если датчик фиксирует отсутствие человека, то кондиционер автоматически переходит в режим энергосбережения. Кондиционер вернется к установленным настройкам как только обнаружит людей в помещении.



Обслуживание кондиционера
за 3 минуты, легко

HEALTH GUARD

Система Health Guard включает в себя функцию ионизации, уничтожающей вирусы и бактерии, а также систему Quick&Easy, которая позволяет легко и просто разобрать внутренний блок, получив доступ к самым труднодоступным и загрязненным частям для моментальной очистки.

Система Health Guard – надежная защита
вашего здоровья.

