

Кабели огнестойкие силовые, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов

ППГнг(А)-FRHF Количество жил – 1 Сечение от 10 мм.кв. до 16 мм.кв. **ГОСТ 31996-2012, ТУ 27.32.13-006-03717158-2018**
Производитель **ООО «ТРИЭНЕРГОГРУПП»** Торговая марка **ЗЕГ**
Сертификат соответствия №TC RU C-RU.АД77.В.00956 RU №0726358



Область применения

Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках при номинальном переменном напряжении до 1000. Применяют в системах противопожарной защиты и системах аварийного электроснабжения, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в таких как: многофункциональные здания и офисные помещения, оснащённые компьютерной и микропроцессорной техникой; а также для электропроводок в операционных отделениях больниц.

Конструкция	Технические характеристики
Токопроводящая жила – медная, круглой формы, соответствует классу 1 ГОСТ 22483-77. Токопроводящая жила – однопроволочная. Изоляция и оболочка выполнены из термопластичной полимерной композиции, не содержащей галогенов. Изолированные жилы имеют отличительную расцветку: сплошную или в виде продольной полосы. Термический барьер – обмотка из слюдосодержащих лент.	Климатическое исполнение в соответствии с ГОСТ 15150-69: В, категория размещения 5 Диапазон рабочих температур эксплуатации: от -50 до +50 °С Прокладка и монтаж кабеля без предварительного прогрева производится при темп. не ниже -15 °С Строительная длина кабелей : не менее 200 м По согласованию сторон допускается поставка кабеля любыми длинами.