

Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения

ВВГнг(А)- FRLSLTx Количество жил – 1 Сечение от 25 мм.кв. до 95 мм.кв. **ГОСТ 31996-2012, ТУ 3500-003-03717158-2016**

Производитель **ООО «ТРИЭНЕРГОГРУПП»** Торговая марка **ЗЕГ**

Сертификат соответствия №TC RU C-RU.AB 24.B.04191 RU №0433404 **Пожарный сертификат** №C-RU.ПБ57.В.03308 ТР 0658231



Область применения

Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках при номинальном переменном напряжении до 1000. Применяют для прокладки (с учетом объема горючей нагрузки): в системах противопожарной защиты, в иных системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений, для электропроводок в операционных отделениях больниц.

Конструкция

Токопроводящая жила – медная, круглой формы, соответствует классу 2 ГОСТ 22483-77. Токопроводящая жила – многопроволочная. Изоляция и оболочка выполнены из ПВХ пластикатов пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения. Изолированные жилы имеют отличительную расцветку: сплошную или в виде продольной полосы. Термический барьер – обмотка из слюдосодержащих лент.

Технические характеристики

Климатическое исполнение в соответствии с ГОСТ 15150-69: В, категория размещения 5
Диапазон рабочих температур эксплуатации: от -50 до +50 °С
Прокладка и монтаж кабеля без предварительного прогрева производится при темп. не ниже -15 °С
Строительная длина кабелей : не менее 200 м
По согласованию сторон допускается поставка кабеля любыми длинами.