Кабели силовые, не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением.
Изоляция и оболочка из поливинилхлоридных композиций. Напряжение 0,66кВт и 1кВт.

ВВГнг(А)- LS Количество жил – 5 Сечение от 1,5 мм.кв. до 16 мм.кв. **ГОСТ 31996-2012, ТУ 27.32.13-005-03717158-2017**
Производитель **ООО «ТРИЭНЕРГОГРУПП»** Торговая марка **3EG**
Сертификат соответствия №ТС RU C-RU.АВ 24.В.06494 RU №0552673 **Пожарный сертификат** №С-RU.ПБ57.В.03890

Область применения

Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках при номинальном переменном напряжении до 1000. Кабель предназначен для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях, для электропроводок в жилых и общественных зданиях.

Конструкция

Токопроводящая жила – медная, круглой формы, соответствует классу 1 ГОСТ 22483-77.
Токопроводящая жила – однопроволочная.
Изоляция и оболочка выполнены из ПВХ пластикатов пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением. Скрутка –
изолированные жилы скручены. Кабели должны иметь все жилы одинакового сечения.
Изолированные жилы имеют отличительную расцветку: сплошную или в виде продольной полосы. Изоляция нулевой жилы выполняется голубого цвета, если нулевая жила отсутствует, голубой цвет применяется для расцветки любой жилы, кроме заземляющей.
Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (желто-зеленой расцветки).

Технические характеристики

Климатическое исполнение в соответствии с ГОСТ 15150-69: В, категория размещения 5
Диапазон рабочих температур эксплуатации: от -50 до +50 ©С
Прокладка и монтаж кабеля без предварительного прогрева производится при темп. не ниже -15 ©С
Строительная длина кабелей : не менее 100 м
По согласованию сторон допускается поставка кабеля любыми длинами.