

Аппаратные характеристики	
Интерфейс	2 гигабитных порта Ethernet (RJ-45) (порт ETH-1 поддерживает IEEE802.3at PoE)
Кнопки	Reset
Источник питания	PoE или от внешнего источника питания 12В/2,5А постоянного тока
Энергопотребление	14 Вт
Размеры (ШхДхВ)	220,5 x 193,5 x 36,5 мм
Тип антенны	Встроенная всенаправленная 2,4 ГГц: 3 * 6 дБи 5 ГГц: 3 * 7 дБи
Крепление	На потолке/на стене (монтажный комплект в поставке)
Физическая безопасность	Антивандальный разъем Kensington
Функция слежения	Да
Параметры беспроводного модуля	
Стандарты беспроводных сетей	IEEE 802.11ac/n/g/b/a
Диапазон частот (приём и передача)	2400-2483,5 МГц 5150-5350 МГц
Скорость передачи	5 ГГц: До 1300 Мбит/с 2,4 ГГц: До 600 Мбит/с
EIRP (Мощность беспроводного сигнала)	< 20 дБм или < 100 мВт
Функции беспроводного режима	Множество SSID (до 16 SSID, 8 на каждой частоте) Включение/выключение беспроводного вещания Автоматическое назначение канала Управление мощностью передачи (в дБм) QoS (WMM) Airtime Fairness Beamforming Band Steering Балансировка нагрузки Ограничение скорости График перезагрузки Расписание беспроводного режима Статистика беспроводного режима для SSID/точки доступа/клиента Портал аутентификации Контроль доступа Фильтрация MAC-адресов Изолирование беспроводных клиентов
Защита беспроводной сети	Соответствие SSID -> VLAN Обнаружение несанкционированных точек доступа Поддержка 802.1X 64/128/152-битное шифрование WEP/WPA/ WPA2-Enterprise, WPA-PSK/WPA2-PSK
Управление	
Программный контроллер	Да

Управление	
EAP	
Оповещение по e-mail	Да
Вкл./Выкл. светодиодных индикаторов	Да
Управление контролем доступа по MAC-адресу	Да
SNMP	v1,v2c
Локальный системный журнал/удалённый системный журнал	Local/Remote Syslog
Интерфейс Telnet	Да
Веб-интерфейс управления	HTTP/HTTPS
L3 Management	Да
Управление несколькими площадками	Да
Management VLAN	Yes
Прочее	
Сертификация	CE, FCC, RoHS AC1900 Беспроводная двухдиапазонная гигабитная потолочная точка доступа EAP330
Комплект поставки	Адаптер питания Комплект для монтажа Руководство по установке
Системные требования	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10
Параметры окружающей среды	Рабочая температура: 0°C - 60°C Температура хранения: - 40°C - 70°C Влажность воздуха при эксплуатации: 10% - 90%, без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5% - 90%, без образования конденсата