

Аппаратные характеристики

Интерфейс	4 порта LAN 10/100 Мбит/с 1 порт WAN 10/100 Мбит/с
Кнопки	Кнопка WPS/Reset Кнопка вкл./выкл. Wi-Fi Кнопка вкл./выкл. питания
Антенна	3 × 2,4 ГГц антенны 2 × 5 ГГц антенны
Внешний источник питания	12 В / 1 А
Размеры (ШхДхВ)	230 × 144 × 37 мм

Параметры беспроводного модуля

Стандарты беспроводных сетей	IEEE 802.11ac/n/a 5 ГГц IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц
Скорость беспроводной передачи данных	до 450 Мбит/с (2,4 ГГц) до 867 Мбит/с (5 ГГц)
Диапазон частот (приём и передача)	2,4-2,4835 ГГц 5150-5250 ГГц
EIRP (Мощность беспроводного сигнала)	13,5 дБм макс. (2,4 ГГц) 17 дБм макс. (5 ГГц)
Режимы работы	Беспроводной маршрутизатор WDS (Four Address) WDS (AP+APC) WEP
Защита беспроводной сети	WPA/WPA2 WPA-PSK/WPA2-PSK Фильтрация MAC-адресов

Характеристики программного обеспечения

QoS (приоритезация данных)	WMM, контроль пропускной способности
Тип подключения WAN	Динамический IP-адрес/Статический IP-адрес/PPPoE/ BigPond/L2TP(Dual Access)/PPTP(Dual Access)
Управление	Контроль доступа Локальное управление Удалённое управление
DHCP	DHCP сервер DHCP клиент Резервирование адресов
Пропуск трафика VPN	PPTP L2TP IPSec(AH Head) IPSec(ESP Head)
Контроль доступа	Родительский контроль Контроль локального управления Список узлов Доступ по расписанию Управление правилами
Протоколы	IPv4 IPv6

Характеристики программного обеспечения

Гостевая сеть	Одна 2,4 ГГц гостевая сеть Одна 5 ГГц гостевая сеть
	Прочее
Сертификация	CE, RoHS Archer C60
Комплект поставки	Адаптер питания Кабель Ethernet Руководство по быстрой настройке
Параметры окружающей среды	Рабочая температура: 0°C~40 °C Температура хранения: -40°C~70 °C Влажность воздуха при эксплуатации: 10%~90%, без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5%~90%, без образования конденсата
Операционная система	Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 MAC OS, NetWare, UNIX или Linux