

Аппаратные характеристики

Интерфейс	1 порт Fast Ethernet (RJ-45) с поддержкой пассивного PoE
Кнопки	Reset
Источник питания	24 В пост. тока / 0,6 А пассивное PoE
Энергопотребление	6,3 Вт
Размеры (ШхДхВ)	209 × 95 × 42,6 мм
Тип антенны	2 x 5 дБи внешние всенаправленные водонепроницаемые
Крепление	на стене/антенной мачте (монтажный набор в комплекте)
Функция слежения	Да

Параметры беспроводного модуля

Стандарты беспроводных сетей	IEEE 802.11n/g/b
Диапазон частот (приём и передача)	2,4 ГГц
Скорость передачи	11n: до 300 Мбит/с 11g: до 54 Мбит/с 11b: до 11 Мбит/с
EIRP (Мощность беспроводного сигнала)	< 20 дБм или < 100 мВт
Функции беспроводного режима	Множество SSID (до 8 SSID) Включение/выключение беспроводного вещания Автоматическое назначение канала Управление мощностью передачи (в дБм) QoS (WMM) Балансировка нагрузки Ограничение скорости График перезагрузки Расписание беспроводного режима Статистика беспроводного режима для SSID/точки доступа/клиента Портал аутентификации Access Control (Контроль доступа) Фильтрация MAC-адресов Изолирование беспроводных клиентов
Защита беспроводной сети	Соответствие SSID -> VLAN Обнаружение несанкционированных точек доступа Поддержка 802.1X 64/128/152-битное шифрование WEP/WPA/ WPA2-Enterprise, WPA-PSK/WPA2-PSK

Управление

Контроллер Auranet	Да
Оповещение по e-mail	Да
Вкл./Выкл. светодиодных индикаторов	Да
Управление контролем доступа по MAC-адресу	Да
SNMP	Да
Локальный системный журнал/удалённый	Да

Управление	
системный журнал	
Интерфейс Telnet	Да
Веб-интерфейс управления	HTTP/HTTPS
L3 Management	Да
Управление несколькими площадками	Да
Management VLAN	Yes
Прочее	
Сертификация	CE, FCC, RoHS
	N300 Наружная Wi-Fi точка доступа EAP110-Outdoor
	Адаптер пассивного PoE
	Кабель питания
Комплект поставки	Монтажный набор
	Водонепроницаемая резиновая прокладка
	Водонепроницаемые антенны
	Руководство по установке
Системные требования	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10
	Рабочая температура: -30°C - 65°C
	Температура хранения: -40°C - 70°C
Параметры окружающей среды	Влажность воздуха при эксплуатации: 10% - 90%, без образования конденсата
	Влажность воздуха при хранении: 5% - 90%, без образования конденсата