

Аппаратные характеристики

Тип розетки	EU (Евросоюз), UK (Великобритания), FR (Франция), US (США)
Стандарты и протоколы	HomePlug AV, IEEE802.3, IEEE802.3u
Интерфейс	2 порта Ethernet 10/100 Мбит/с, электророзетка
Кнопки	Кнопка Pair
Энергопотребление	Максимум: 5.82 Вт (220В/50Гц) Обычно: 5.20 Вт (220В/50Гц) Режим ожидания: 0.92 Вт (220В/50Гц)
Светодиодные индикаторы	PWR (Питание), PLC (Powerline), ETH (Ethernet)
Размеры (ШхДхВ)	95 x 58 x 42 мм
Диапазон	300 метров по электрической сети
Характеристики программного обеспечения	
Безопасность	128-битное шифрование AES
Технология модуляции OFDM	
Шифрование	128-bit AES Encryption
Прочее	
Сертификация	CE, FCC, RoHS
Комплект поставки	2 адаптера Powerline 2 кабеля Ethernet (разъем RJ45) Компакт-диск с материалами Руководство по быстрой настройке
Системные требования	Windows 8/7/Vista/XP/2000, Mac OS, Linux* Рабочая температура: 0°C - 40°C Температура хранения: -40°C - 70°C
Параметры окружающей среды	Влажность воздуха при эксплуатации: 10% - 90%, без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5% - 90%, без образования конденсата