

Аппаратные характеристики

Стандарты и протоколы	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Интерфейс	48 портов 10/100 Мбит/с с автосогласованием, с разъемами RJ45 (авто-MDI/MDIX)
Среда передачи данных	10BASE-T: UTP (неэкранированная витая пара) кабель категории 3, 4, 5 (макс. 100 м) 100BASE-TX/1000Base-T: UTP (неэкранированная витая пара) кабель категории 5, 5е или выше (макс. 100 м)
Количество вентиляторов	Без вентилятора
Источник питания	100~240 В перем. тока, 50/60 Гц
Энергопотребление	Максимум: 9,9 Вт (220В/50Гц)
Размеры (ШхДхВ)	440 * 180 * 44 мм
Производительность	
Коммутационная способность	9,6 Гбит/с
Скорость передачи пакетов	7,14 миллионов пакетов в секунду
Таблица MAC адресов	8000 записей
Энергосберегающая технология	Инновационная энергосберегающая технология позволяет экономить до 50% электроэнергии
Метод передачи	Хранение и передача (Store and Forward)
Прочее	
Сертификация	FCC, CE, RoHS TL-SF1048
Комплект поставки	Блок питания Руководство пользователя Комплект для монтажа в стойку Резиновые ножки
Системные требования	Microsoft® Windows® XP, Vista™ или Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® или Linux. Рабочая температура: 0°C~40°C; Температура хранения: -40°C~70°C;
Параметры окружающей среды	Относительная влажность воздуха при эксплуатации: 10%~90%, без образования конденсата; Относительная влажность воздуха при хранении: 5%~90%, без образования конденсата